



Quality is in our nature

ПРОДУКЦИИ  
Декабрь 2013



## EUROL SYNTO-V 5W30

Синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, с/без турбонадувом сП

Eurol® Synto-V является синтетическим моторным маслом для бензиновых и дизельных двигателей в пассажирских автомобилях, а также коммерческих автомобилях с малой грузоподъемностью.

Eurol® Synto-V обеспечивает предельно быстрое и устойчивое образование смазочной пленки в условиях холодного пуска двигателя, и предлагает высокую термическую устойчивость в тяжелых условиях работы.

Eurol® Synto-V предлагает не только очень хорошую защиту от износа, но также защищает от ржавчины, и коррозии, в то время как специальные присадки, защищают детали от грязи, шлама и отложений.

Eurol® Synto-V обладает свойствами, обеспечивающими экономию топлива.

Уровень эксплуатации:

API SL/CF

ACEA A3/B4 (07)

VW 500.00/505.00

MB 229.1

Стандартные значения

5W-30

5W-40

Плотность при 20°C

кг/л

0,8634

0,8667

Вязкость при 100°C

мм<sup>2</sup>/с

11.1  
Доступные объемы

E100051 - 4L, E100051 - 5L, E100051 - 60L, E100051 - 210L

Содержание этого документа имеет целью дать возможность читателю ознакомиться со свойствами и возможности применения Eurol продукции. Информация, содержащаяся в данном документе в любое время и без уведомления изменять в связи с постоянным развитием продукта. Аналитические данные в данной спецификации являются типовыми. Малые отклонения, которые могут возникнуть во время производства продукта, качество продукта это не влияет. Хотя этот текст с большой тщательностью, компилятор не несет ответственности за ущерб в результате бездействия и / или неточностей в тексте. Читателю рекомендуется сделать конечный продукт в консультации с поставщиком.

