



Quality is in our nature

ПРОДУКЦИИ

Декабрь 2013



EUROL TURBO DI 5W-40

Полностью синтетическое моторное масло для VW pump injector unit

Eurol® Turbo DI - полностью синтетическое масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта. Это масло может использоваться в двигателях с или без турбоагнетателя и катализатора, фильтра сажи, а также в моторах с прямым впрыском топлива.

Eurol® Turbo DI, изготовленное с присадками Eurol OPT, содержит меньшее количество фосфора, серы и сульфатной золы, так что система очистки выхлопных газов (фильтры сажевых частиц и катализаторы) защищена от забивания (так называемая "mid SAPS" технология).

Eurol® Turbo DI специально разработано для автомобилей группы VAG (Volkswagen, Audi, Seat и Skoda). Также подходит для дизельных двигателей VW с прямым впрыском топлива (PDi/Tdi с красной D и i) и для моторов, требующих VW 505.01 спецификацию.

Это масло можно применять и в Ford Galaxy, где требуется Ford M2C-917A требование. Eurol® Turbo DI также подходит в автомобилях Euro-4 Mercedes Benz и BMW, оснащенных фильтром сажевых частиц для предотвращения забивания фильтрующих элементов.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

API: SM/CF
ACEA: A3/B4 (07)
ACEA: C3 (08)
VW 505.01 (05) (одобрено)
VW 505.00/502.00/505.01
MB: 229.1 / MB229.3
MB 229.31 (одобрено)
BMW LL-04 (одобрено)
Porsche A40
Ford M2C-917A
Renault RN0710

Конкретные значения

5W-40		
Плотность 20°C	Kr/Л	0,848
Вязкость 100°C	cSt	14,3
Вязкость 40°C	cSt	86,6
Вязкость -30°C	cP	<6600
Индекс вязкости		172
Температура вспышки COC	°C	226
Температура застывания	°C	-39
Сульфатная зола	Wt%	<0,80

Доступные объемы

E100085 - 1L, E100085 - 4L, E100085 - 5L, E100085 - 60L, E100085 - 210L

Содержание этого документа имеет целью дать возможность читателю ознакомиться со свойствами и возможности применения Eurol продукции. Информация, содержащаяся в данном документе в любое время и без уведомления изменять в связи с постоянным развитием продукта. Аналитические данные в данной спецификации являются типовыми. Малые отклонения, которые могут возникнуть во время нормального процесса производства продукта, качество продукта это не влияет. Хотя этот текст с большой тщательностью, компилятор не несет ответственности за ущерб в результате бездействия и / или неточностей в тексте. Читателю рекомендуется сделать конечный продукт в консультации с поставщиком.

