

EUROPA 10W40

**МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ЛЕГКИХ ДИЗЕЛЕЙ
И БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ**

Описание и область применения

Масло EUROPA 10W40 создано для того, чтобы обеспечивать круглогодичную работу широкого ряда моделей легких дизельных двигателей, с турбонаддувом и без, а также бензиновых двигателей. Продукт обеспечивает отличную смазку при запуске двигателя в мороз. Рекомендуется для двигателей, работающих при нормальных условиях использования.

EUROPA 10W40-это оптимальный продукт для смешанного парка транспортных средств.

Преимущества

EUROPA 10W40 изготовлено из тщательно подобранных базовых масел с присадками, что обеспечивает оптимальные характеристики работы двигателей как общественного, так и других видов транспорта.

Диапазон вязкости SAE 10W-40, обеспечивает отличную смазку двигателя как при запуске, так и при высоких температурах.

Одобрения и спецификации

Удовлетворяет следующим спецификациям:

ACEA A3/B3

API CF4/CG4/SM

ACEA B4

VW 502.00/505.00

BMW Longlife

MB 229.1

ACEA E2

Экология, здоровье и безопасность

Утилизация отработанного материала производится в соответствии с действующими нормами и законами. Более полная информация по мерам первой помощи, хранения и перевозки содержится в паспорте безопасности продукта (MSDS), который предоставляется по запросу.

Срок хранения: 3 года в закрытой таре на складе.

EUROPA 10W40

Свойства

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕДИНИЦЫ	МЕТОДЫ	ТИПИЧНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
Класс SAE	-	-	10W40
Плотность при 15°C	кг/м ³	NFT 60101	885
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с (cSt)	NFT 60100	84,5
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с (cSt)	NFT 60100	12,7
Индекс вязкости	-	NFT60136	148
Динамическая вязкость при -20°C	mPa.s	ASTM D2602	2700
Температура вспышки	°C	ASTM D 93	206
Температура застывания	°C	NFT 60105	-35
Испарение по Noack	% вес.	CEC-L-40-T-87	14,7

Приведенные физико-химические свойства являются только информационными.