

EXTRA HYPOID GEAR LSD 75W-90 GL-5/MT-1



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

100% синтетическое масло класса «премиум» для трансмиссионных систем автомобилей и внедорожного транспорта, оборудованных главными передачами с дифференциалами ограниченного трения или несинхронизированными устройствами переключения передач.

Продукт разработан специально для максимальной защиты трансмиссионных систем, эксплуатирующихся с чрезвычайно высокими нагрузками в различных климатических условиях. Формула продукта содержит модификаторы трения Limited Slip для эффективной работы дифференциала ограниченного трения. Масло гарантирует надежную смазку и защиту нагруженных деталей, а также превосходную совместимость с уплотнительными материалами и сальниками, применяемыми в трансмиссионных узлах

ПРИМЕНЕНИЕ

- Масло рекомендовано для максимальной защиты высоконагруженных трансмиссионных систем внедорожного транспорта: несинхронизированных коробок передач, раздаточных коробок и редукторных систем, ведущих мостов и главных передач, в том числе с дифференциалами ограниченного трения.
- Отличный выбор для эксплуатации техники в суровых климатических условиях. Обладает отличной текучестью при холодном пуске и образует стойкую к сдвигу смазочную пленку при высокой рабочей температуре.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	ЕДИНИЦЫ	ЗНАЧЕНИЕ	МЕТОД
Категория по SAE		75W-90	
Кинематическая вязкость при 40 °C	сСт	86,94	ASTM D445
при 100 °C	сСт	14,25	ASTM D445
Температура вспышки	°C	216	ASTM D92
Температура застывания	°C	≤-42	ASTM D97
Плотность при 30 °C	кг/л	0,8640	ASTM D4052
Индекс вязкости		170	ASTM D2270
Цвет		L1,0	ASTM D1500

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает максимально эффективную защиту несинхронизированных коробок передач и главных передач с самоблокирующимися дифференциалами при работе в режиме предельно высоких нагрузок.
- Способствует увеличению ресурса трансмиссии – высокоэффективные присадки Extreme Pressure надежно защищают от износа и продлевают срок службы зубьев высоконагруженных шестерен и подшипников.
- Сбалансированная формула и стабильная основа из синтетических базовых масел обладают высокой стойкостью к окислению и термической деструкции. Масло поддерживает эксплуатацию с продленными интервалами сервисного обслуживания.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

- SAE 75W-90
- API GL-5/MT-1
- SAE J2360

Перед выбором продукта необходимо убедиться, что он соответствует рекомендациям производителя оборудования, включая условия эксплуатации и практики сервисного обслуживания.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- Избегать попадания прямых солнечных лучей на продукцию.
- Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в сухом помещении.
- Бочки желательно хранить в сухом помещении на паллетах или стеллажах.
- Вне помещения бочки хранить на боку с горизонтальным расположением пробок на паллетах под навесом или под укрывным материалом во избежание накопления влаги.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержится в информационном листке по безопасности применения материалов. В нем подробно описаны потенциальные опасности, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержится информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработанных продуктов.

TOTACHI INDUSTRIAL CO. LTD снимает с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций и предостережений или используется не по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не по прямому назначению потребителю следует получить консультацию у регионального дистрибьютора TOTACHI®.