

Special Tec DX1 5W-30

ОПИСАНИЕ

Современное легкотекучее моторное масло на основе синтетической технологии. Оптимизирует расход топлива. Обеспечивает отличных холодный пуск, оптимальную защиту от износа и превосходную чистоту двигателя. Инновационная технология присадок Low Speed Pre-Ignition (LSPI) минимизирует «калильное зажигание», что обеспечивает более длительный срок службы двигателя. Идеально подходит для увеличенных межсервисных интервалов и под высокие моторные требования.

Спецификации и допуски:

GM dexos1™ Gen 2

Фирма «LIQUI MOLY» рекомендует данный продукт дополнительно для автомобилей, со следующими спецификациями:

API SN/RC • ILSAC GF-5 • Ford WSS-M2C 946-A • Chrysler • Honda • Hyundai • Kia • Mazda • Nissan • Toyota

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости SAE	: 5W-30	SAE J300
Плотность при 15 °C	: 0,850 г/см ³	DIN 51757
Вязкость при 40°C	: 61,4 мм ² /с	ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	: 10,4 мм ² /с	ASTM D 7042-04
Вязкость при -35°C (MRV)	: < 60000 мПас	ASTM D 4684
Вязкость при -30°C (CCS)	: <= 6600 мПас	ASTM D 5293
Индекс вязкости	: 159	DIN ISO 2909
HTHS при 150°C	: >2,9 мПас	ASTM D 5481
Температура застывания	: -54 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость (Noack)	: 9,5 %	CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	: 230 °C	DIN ISO 2592
Щелочное число	: 9,1 мг KOH/г	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	: 0,9 г/100г	DIN 51575
Цвет (ASTM)	: L 3.5	DIN ISO 2049

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Специально для удовлетворения требований GM и Opel. Частично подходит под автомобили других производителей, таких как Chrysler, Ford, Kia, Honda, Hyundai, Mazda, Nissan, Toyota и т. д. Эта спецификация может быть использована в различных типах транспортных средств.

ПРИМЕНЕНИЕ

Учитывайте рекомендации производителей транспортных средств. Полная эффективность достигается только в чистом, несмешанном с аналогами состоянии.

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ


Special Tec DX1 5W-30	1л	№ продукта 20967
	4л	№ продукта 20968
	5л	№ продукта 20969
	20л	№ продукта 3767
	60л	№ продукта 20950
	205л	№ продукта 20951



Special Tec DX1 5W-30

PI 6/14/11/2017

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначена она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.



Special Tec DX1 5W-30

