

OPALJET FUTURA

Entièrement synthétique 5W40 caractère d'économie de carburant.

120032/03.17

Rev. 4

DESCRIPTION & APPLICATIONS

Opaljet Futura 5W40 est une huile moteur 100% synthétique spécialement adaptée pour la lubrification des moteurs diesel turbocompressés équipés à injecteur pompe, les moteurs diesel lourds V8 avec système d'injection à rampe commune ou les voitures à essence (par exemple Porsche: toutes les voitures à essence, à l'exception Cayenne V6).

Les huiles de base synthétiques de haute qualité avec un indice de viscosité élevé et les additifs choisis spécifiques garantissent une protection optimale de la DPF (Diesel Particulate Filter).

En outre, l'utilisation du Opaljet Futura conduit également à des économies de carburant par rapport à une huile 15W40 de référence. Grâce à ces caractéristiques d'économie de carburant, l'huile a été officiellement homologué 229.31 MB.

AVANTAGES

- Plus précisément utilisé pour les moteurs TDI avec injecteur pompe (VW 505.01) ou diesels V8 lourds VUS avec rampe commune.
- Lorsque la performance du moteur et l'efficacité énergétique sont essentiels.
- Une huile très fiable avec une large gamme d'agréments officiels d'usine.

PERFORMANCES

Répond aux spécifications suivantes:

ACEA A3/C2/C3/B4-04

API SN/CF

BMW Longlife 04

FIAT 9.55535-S2

Ford M2C 917A

MB 229.31

PORSCHE A 40

RENAULT RN0700/RN0710

VW 502.00/505.00/505.01

OPALJET FUTURA

HYGIENE, SECURITE & ENVIRONNEMENT

Les directives concernant la manipulation, le stockage et les premiers secours en cas d'accident sont reprises sur la fiche de sécurité qui est disponible sur simple demande.

L'élimination doit être effectuée en conformité avec la législation en vigueur sur le rejet des huiles usagées .
Nous sommes à votre disposition pour vous assister.

Durée de conservation du produit neuf : 3 ans en emballage fermé et protégé.

PROPRIETES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Grade SAE	-	-	5W40
Masse volumique à 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	854
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	85,0
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	13,7
Indice de viscosité	-	NFT 60136	167
Viscosité dynamique à -30°C	mPa.s	ASTM D 5293	5950
Point d'éclair	°C	NFT 60118	230
Point d'écoulement	°C	NFT 60105	-45
TBN (Total Base Number)	mg KOH/g	ASTM D 2896	7,5

Les valeurs moyennes sont données à titre indicatif.