



MANNOL FAVORIT



Packages:
1L, 5L, 20L, 60L, 208L

Meets the requirements
and specifications:

SAE 15W-50

API SG/CD

GB

Mannol Favorit is a specific top-grade semi-synthetic engine oil for all passenger cars and light trucks, fitted with a gasoline or diesel engine with or without turbo. Very high resistance against oxidation; avoids „black sludge“; low content of sulphated ash; very high anti-wear properties; excellent detergent and dispersant properties.

DE

Mannol Favorit ist ein hochwertiges teilsynthetisches Hightech-Motoröl für alle Pkw-Motoren, unter allen Betriebsbedingungen und allen Umwelteinflüssen. Der ideale Schmierstoff für alle Diesel- und Benzinmotoren mit und ohne Katalysator, einschließlich Abgasturboladern. Optimaler Motorschutz in einem breiten Betriebsbereich, weniger Verschleiß und ausgezeichnete Leistungswerte bei hohen und niedrigen Temperaturen.

RU

Mannol Favorit всесезонное полусинтетическое моторное масло, разработанное для всех типов бензиновых и дизельных двигателей. Гарантирует надежное смазывание деталей двигателя при экстремальных нагрузках. Обладает высокими антиокислительными и противоизносными свойствами. Снижает расход масла на угар.

Product Characteristics:

Characteristics	Method	Unit	Value
SAE-class			15W-50
Density at 15°C	D 1298	kg/m ³	878
Flash point COC	D 92	°C	228
Pour point	D 97	°C	-38
TBN	D 2896	gKOH/kg	5,8
Viscosity at -25°C	D 5293	CP	6240
Viscosity at 100°C	D 445	CSt	16,5
Viscosity at 40°C	D 445	CSt	126,4
Viscosity index	D 2270		140

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.
Our information is based on thorough research and may be considered reliable, although not legally binding.

Предоставленная информация основана на данных исследований и является надежной, но не несет юридических обязательств.