

Описание

- Высококачественное синтетическое моторное масло для дизельных двигателей

Применение

- Высококачественное синтетическое моторное масло для легковых автомобилей и микроавтобусов с атмосферными или турбированными дизельными двигателями.
- Специально рекомендуется для современных высокотехнологичных дизельных двигателей, в том числе и с прямым впрыском.

Спецификации

- ACEA A3/B4.
- API CF.
- MB 229.3.
- VW 505.00.
- GM LL-025B.
- Renault RN 0700, RN 0710.
- PSA B71 2300.
- BMW Longlife-01.
- Рекомендуемый для VW 505.01.
- Рекомендуемый для Ford M2C 917-A JASO MA2.

Преимущества

- Всесезонное синтетическое моторное масло.
- Содержит компоненты снижающие трение.
- Обеспечивает превосходную защиту двигателя при холодном запуске.
- Снижает расход топлива.
- Прочная масляная пленка обеспечивает минимальный износ деталей двигателя.
- Обеспечивает прекрасную работу двигателя в различных условиях эксплуатации
- Отлично защищает против коррозии и ржавчины.
- Низкая летучесть синтетически модифицированного базового масла снижает его расход.
- Уменьшенное воздействие на окружающую среду.
- Превосходный контроль за сажей.
- Превосходно противодействует образованию сажи.

Стандартные показатели

	Метод	Единицы	Данные испытаний
Класс вязкости по SAE			SAE 5W-40
Плотность, 15 °С	D 1298	kg/m ³	852
Кинематическая вязкость, 40 °С	D 445	mm ² /s	82
Кинематическая вязкость, 100 °С	D 445	mm ² /s	13.9
Индекс вязкости	D 2270	-	176
Температура застывания	D 97	°С	-39
Температура вспышки, Р-М	D 93	°С	222
Предельная температура прокачиваемости	D 3829	°С	-35

Приведенные данные не являются спецификацией. Это типичные данные, которые применяются для производственного допуска.