



**KOKYBĖS SERTIFIKATAS**  
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

**FANFARO FLX**

PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	SAE 10		
Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Standard Стандарт	Results Показатели	Test Method МЕТОД
Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °C, сСт	4.5-6.0	5.48	ASTM D-445
Viscosity at 40 °C, cSt Вязкость кинематическая при 40 °C, сСт	-	34.80	ASTM D-445
Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	85	91	ASTM D-2270
Flash point, open cup, °C Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	190	206	ASTM D-92
Pour point, °C, max. Температура застывания, °C, не выше	-12	-15	ASTM D-97
Total base no. mgKOH/g, min Щелочное число, мг KOH на 1 г масла, не менее	0.5	0.68	ASTM D-2896
Density at 15 °C, kg/l, max. Плотность при 15 °C, кг/л	0.9	0.880	ASTM D-1298

Ответственный за анализ: Daiva Burbaitė

\* Точные показатели указываются в паспорте качества, для каждой партии продукта

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA  
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91  
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT