



KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

FANFARO LSX JP 5W-30			
PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	SAE 5W-30 API SN; ILSAC GF-5; GM dexos 1; Nissan Mitsubishi Suzuki Toyota Honda Subaru Hyundai KIA MOTORS		
Control Item Наименование показателя	Standard Стандарт	Results Показатели	Test Method Метод
Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °C, сСт	11.0-12.0	11,73	ASTM D-445
Viscosity at 40 °C, cSt Вязкость кинематическая при 40 °C, сСт	-	68,74	ASTM D-445
Dynamic viscosity [mPa.s], at -30 °C, max. Вязкость динамическая сП, при -30°C	6600	5526	ASTM D 5293
Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	140	167	ASTM D-2270
Flash point, open cup, °C Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	220	224	ASTM D-92
Pour point, °C, max. Температура застывания, °C, не выше	-35	-43	ASTM D-97
Total base no. mgKOH/g, min Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	8,0	9,46	ASTM D-2896
Density at 15 °C, kg/l, max. Плотность при 15 °C, кг/л	0.9	0.857	ASTM D-1298

Ответственный за анализ: Daiva Burbaite

* Точные показатели указываются в паспорте качества, для каждой партии продукта

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT