



KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Įmonės kodas 210502640

Data 2014 01 08		
FANFARO HV 46		
Produkto klasifikacija PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	ISO 46, ISO 6743/4- HV DIN 51524,P.2;P.3-HVLP; Denison HF-0;HF-1;HF-2; Vickers M-2950-S, I-286-S, Cincinnati Milacron P-68,P-69, P-70; U.S Steel 127,136	
Kokybės rodikliai Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Standatas Standard Стандарт	Analizės metodas Test Method МЕТОД
Klampus esant 40 °C, cSt Viscosity at 40 °C, cSt Вязкость кинематическая при 40 °C, cSt	41.4-50.6	ASTM D-445
Klumpumo indeksas, min Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	145	ASTM D-2270
Plūpsnio temperatūra, °C, min. Flash point, open cup, °C, min. Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	200	ASTM D-92
Stingimo temperatūra, °C, maks. Pour point, °C, max. Температура застывания, °C, не выше	-33	ASTM D-97
Tankis esant 15 °C, kg/l, maks. Density at 15 °C, kg/l, max. Плотность при 15 °C, кг/л	0.9	ASTM D-1298

Atitinka ĮST 1050264-01:2009

Laboratorijos vedėja :Daiva Burbaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT