



GERION LE 75W80

100% СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНЫХ
ИНТЕРВАЛОВ МЕЖДУ СМЕНАМИ

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

GERION LE 75W80 – трансмиссионное масло для механических коробок передач соответствующее спецификации API GL4, классу вязкости SAE 75W80 и требованиям ZF TE-ML 02 D (длительный интервал между сменами вплоть до 540.000 км).

ПРЕИМУЩЕСТВА

Повышенные антизадирные и антиизносные свойства гарантирующие хорошую защиту трансмиссии

Отличная текучесть при низких температурах обеспечивающая циркуляцию масла при пуске даже на морозе.

Совместимость с цветными металлами.

Высокая термическая стабильность и превосходная устойчивость к окислению позволяют использовать этот продукт на предельных температурах в современных трансмиссиях.

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Удовлетворяет следующим спецификациям:

API GL4

ZF-TE-ML 02D

MAN 341 Type E-3/Z-3

DAF

IVECO

Volvo 97307

RENAULT

ЭКОЛОГИЯ, ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Утилизация отработанного материала производится в соответствии с действующими нормами и законами. Более подробная информация о хранении, перевозке, а также оказанию первой помощи содержится в паспорте безопасности, который при необходимости можно получить по запросу.

Срок хранения продукта: 3 года в закрытой таре на складе.

GERION LE 75W80

СВОЙСТВА

Характеристика	Ед. измерения	Метод	Типичное значение
Класс SAE	-	-	75W-80
Плотность при 15°C	кг/м ³	NFT 60101	846
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с (сСт)	NFT 60100	50,3
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с (сСт)	NFT 60100	8,9
Индекс вязкости	-	NFT 60136	160
Температура вспышки	°C	NFT 60118	>200
Температура застывания	°C	NFT 60105	<-48

Приведенные физико-химические свойства являются только информационными.