



Hanval Incorporated.
13TH FLOOR, KSCFC BLDG.,
395-70 SHIN DAE BANG-DONG,
DONGJAK-KU, SEUL, KOREA
Tel.: 82.2.3284.3443
Fax.: 82.2.3284.3455
E-mail: woyong_lee@valvoline.co.kr

A PRODUCT OF HANVAL INC.

PRODUCT INFORMATION 20/06/2012

GT Transmission FF

GT Transmission FF 75W-85 представляет собой высокопроизводительное всесезонное полусинтетическое трансмиссионное масло для механических трансмиссий. Его формула разработана на основе высококачественных базовых масел высокой степени очистки и специально разработанной серно-фосфорной системы присадок, что позволяет маслу выдерживать большие удельные нагрузки. GT Transmission FF характеризуется пониженной температурой застывания и прекрасно подходит для тех регионов, где актуальны запуски двигателя при низких температурах. Содержит противоизносные, противозадирные, антиокислительные присадки. Обеспечивает высокоэффективную передачу мощности и нагрузочную способность. Предназначено для использования в автотранспорте с высокими эксплуатационными характеристиками. Масло первой заливки в КПП южнокорейской фирмы Dymos автомобилей УАЗ Хантер, УАЗ Патриот.

Преимущества:

- Обеспечивает бесшумную, эффективную и долговечную работу синхронизаторов
- Создает прочную масляную пленку
- Значительно снижает изнашивание зубчатых передач
- Обладает отличными смазывающими и антипенными свойствами
- Имеет высокую стабильность к сдвигу
- Характеризуется отличной низкотемпературной текучестью
- Предохраняет от коррозии детали из стали, меди и сплавов
- Гарантирует стабильность вязкостных характеристик
- Способствует экономии топлива

Применение:

Для синхронизированных механических коробок передач и прочих трансмиссионных систем легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и другой техники с умеренными и тяжелыми условиями эксплуатации. Рекомендуются для цилиндрических, спирально-конических и гипоидных передач с малым смещением осей, работающих при контактных напряжениях до 3000 МПа и температуре масла в объеме до 150°C.



Спецификации и рекомендации:

Соответствует международным стандартам трансмиссионных масел API GL-4, MIL-L-2105

Типичные физико-химические характеристики:

GT Transmission 75W-85		
Показатели	Метод	Результат
Плотность (15°C), кг/м ³	ASTM D 1298	869,6
Кинематическая вязкость (100°C), мм ² /с (сСт)	ASTM D 445	12,16
Кинематическая вязкость (40°C), мм ² /с (сСт)	ASTM D 445	67,07
Индекс вязкости	ASTM D 2270	181
Температура вспышки, °C	ASTM D 92	218
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-35,0

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются частью спецификации. На производстве и при изготовлении возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления.

