



your local global brand

Gulf Formula G 5W-40

Моторное масло

Описание продукта:

Полностью синтетическое моторное масло для турбированных, высокопроизводительных бензиновых и дизельных двигателей современных легковых автомобилей, внедорожников, легких грузовиков и микроавтобусов, произведенное из синтетических базовых масел высшего качества и современного пакета присадок. Обладает превосходной термоокислительной стабильностью, значительно снижает расход топлива, обеспечивает увеличение интервалов замены масла. Активные моющие компоненты минимизируют образование отложений и нагара в двигателе и турбокомпрессоре, обеспечивают мощность крутящего момента, поддерживают чистоту двигателя, увеличивая срок его службы. Демонстрирует превосходную защиту от износа, надежную смазку даже при высоких нагрузках и повышенных рабочих температурах, превосходная текучесть обеспечивает легкий запуск двигателя при низких температурах, защиту от износа при холодном старте.

Преимущества:

- Обладает прекрасной защитой деталей двигателя от износа
- Демонстрирует очень хорошую низкотемпературную текучесть и высокую скорость поступления масла к трущимся поверхностям
- Обеспечивает прекрасные смазывающие свойства в течение всего увеличенного интервала эксплуатации
- Максимально снижает потребление топлива

Стандарты и допуски:

ACEA	A3/B4
API	SN
MB	229.3 (официально одобрено)
Porsche	A40 (официально одобрено)
Renault	RN0700/RN0710 (официально одобрено)
VW	502.00/505.00 (официально одобрено)

Условия	Тестовые методы	Показатели
Класс вязкости по SAE	SAE J300	5W-40
Плотность при 15°C, кг/м ³	ASTM D4052	857
Вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	88.7
Вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	14.4
Динамическая вязкость при -30°C мПа·с на вискозиметре	ASTM D5293	<6600
Индекс вязкости	ASTM D2270	155
Температура вспышки, °C	ASTM D92	230
Температура застывания, °C	ASTM D97	<-36
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	9.62
Сульфатная зольность, % вес	ASTM D874	1.16

Применение:

Рекомендовано для двигателей современных легковых автомобилей, внедорожников, легких грузовиков и микроавтобусов: высокопроизводительных, турбированных, многоклапанных, с системой непосредственного впрыска топлива, дизельных двигателей, а также бензиновых двигателей спортивных автомобилей большинства европейских, североамериканских и японских производителей.



ООО «Атлант»

121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 28А, стр.1

www.atlant-lub.ru

+7 (495) 922-94-51

oil@atlant-lub.ru