



your local global brand

Gulf Racing 5W-50

Моторное масло

Описание продукта:

Полностью синтетическое, высокопроизводительное моторное масло на основе синтетических базовых масел и присадок высшего качества, специально разработанное для современных турбированных, бензиновых и некоторых дизельных двигателей легковых автомобилей высокой мощности, а также двигателей полноприводных автомобилей повышенной проходимости, легких грузовиков и минивэнов, эксплуатирующихся в экстремальных условиях: при повышенных нагрузках и/или температурах, режимах движения с частыми остановками. Демонстрирует превосходную термоокислительную стабильность, обеспечивает увеличение интервалов замены масла. Активные моющие компоненты поддерживают чистоту двигателя, снижая вероятность поломок. Современная технология присадок обеспечивает превосходную защиту от износа, надежную смазку даже при высоких нагрузках и повышенных рабочих температурах, превосходная текучесть гарантирует легкий запуск двигателя при низких температурах и защиту от износа при холодном старте. Исключительно высокий индекс вязкости обеспечивает равномерное распределение масляной пленки даже при высоких рабочих температурах, в условиях движения, приближенных к гоночным.

Преимущества:

- Обеспечивает смазывание и защиту от износа деталей при любых условиях и стилях вождения
- Сохраняет детали двигателя в чистоте
- Предотвращает образование отложений, увеличивая срок службы двигателя
- Сохраняет оптимальные характеристики даже при удлиненных интервалах замены

Стандарты и допуски:

API SM/SL/SJ/SH/CF

API SM

Условия	Тестовые методы	Показатели
Класс вязкости по SAE	SAE J300	5W-50
Плотность при 15°C, кг/м ³	ASTM D4052	850
Вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	118
Вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	18
Динамическая вязкость при -30°C мПа·с на вискозиметре	ASTM D5293	<6600
Индекс вязкости	ASTM D2270	170
Температура вспышки, °C	ASTM D92	>210
Температура застывания, °C	ASTM D97	<-45
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	11.5
Сульфатная зольность, % вес	ASTM D874	1.3

Применение:

Современные турбированные, высокопроизводительные бензиновые и некоторые дизельные двигатели легковых автомобилей, а также двигатели полноприводных автомобилей повышенной проходимости, легких грузовиков и минивэнов, эксплуатирующихся в экстремальных условиях: при повышенных нагрузках и температурах, режимах движения с частыми остановками.



ООО «Атлант»

121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 28А, стр.1

www.atlant-lub.ru

+7 (495) 922-94-51

oil@atlant-lub.ru