



your local global brand

Gulf Ultrasynth X 5W-20

Моторное масло

Описание продукта:

Новое полностью синтетическое моторное масло для высокопроизводительных атмосферных и турбированных бензиновых двигателей легковых автомобилей, внедорожников и микроавтобусов. Обеспечивает отличную защиту от износа, отложений и нагара, защищает двигатель даже при работе на этаноловом биотопливе класса E85. Отвечает самым высоким требованиям спецификаций API SN: "Ресурсосберегающие" и ILSAC GF-5. Значительно сокращает расход топлива, и продлевает срок службы турбокомпрессора и системы каталитического дожигания автомобиля.

Преимущества:

- Передовые научные технологии присадок в сочетании с высококачественными базовыми маслами обеспечивают превосходную защиту от отложений, нагара, износа, содержат в чистоте детали двигателя и турбокомпрессора
- Совместимо с уплотнительными материалами и этаноловым биотопливом E85
- Обладает отличными низкотемпературными свойствами и защищает двигатели при высоких температурах
- Специальные модификаторы трения обеспечивают значительное снижение расхода топлива
- Высокая термоокислительная стабильность и низкая испаряемость масла минимизируют расход масла и снижают риск образования углеводородных отложений
- Современная технология присадок обеспечивает продление срока службы системы каталитического дожигания

Стандарты и допуски:

API SN/SN-RC
ILSAC GF-5

Условия	Тестовые методы	Показатели
Класс вязкости по SAE	SAE J300	5W-20
Плотность при 15°C, кг/м ³	ASTM D4052	853
Вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	50
Вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	8.9
Динамическая вязкость при -30°C мПа·с на вискозиметре	ASTM D5293	<6600
Индекс вязкости	ASTM D2270	165
Температура вспышки, °C	ASTM D92	>210
Температура застывания, °C	ASTM D97	<-42
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	7.8
Сульфатная зольность, % вес	ASTM D874	0.86

Применение:

Рекомендовано для североамериканских, европейских и японских высокопроизводительных атмосферных и турбированных бензиновых двигателей легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков, требующих стандарта допусков GF-5 и / или API SN, API SM, API SL.



ООО «Атлант»
121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 28А, стр.1

www.atlant-lub.ru
+7 (495) 922-94-51

oil@atlant-lub.ru