



SAE 30 (HISTORIC)

**МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ 4-Х ТАКТНЫХ
КОЛЛЕКЦИОННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И
МОТОЦИКЛОВ.
МИНЕРАЛЬНОЕ, СЕЗОННОЕ**

Применение

Разработано для коллекционных двигателей и коробок передач автомобилей, выпущенных между 1900 и 1950 годами.

Применяется для 4-х тактных бензиновых и дизельных двигателей автомобилей. Также может применяться для двигателей мотоциклов.

Характеристики

Моторное масло Motul SAE 30 является специальной эволюционной разработкой для двигателей старинных технологий.

Минеральное сезонное масло с очень слабыми детергентными характеристиками делают его не агрессивным к бумажным, войлочным и тканевым уплотнениям.

Уровень моющих свойств позволяет удалять отложения из системы смазки.

Может быть использовано на доливку при коротких межсменных интервалах.

Полностью совместимо с цветными металлами: латунь, бронза, медь и др. сплавы.

Улучшенная липкость смазки для облегчения запуска и начала движения, даже после длительной стоянки.

Рекомендации по применению

Замена производится не реже одного раза в год.

Физико-химические свойства

Класс вязкости, SAE J 300:	30
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298:	0,888 г/см ³
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:	11,7 мм ² /с
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:	106,6 мм ² /с
Индекс вязкости, ASTM D2270:	98
Температура застывания, ASTM D97:	-27°C / -16,6°F
Температура вспышки, ASTM D 92:	264°C /507,2 °F
Щелочное число, ASTM D2896:	1,7 мг КОН/г

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.