

HITACHI SUPER WIDE DH-1 15W-40

Всесезонное моторное масло для дизельных двигателей.

1. Область применения :

Моторное масло HITACHI SUPER WIDE- продукт, разработанный с учетом условий эксплуатации специально для строительной техники HITACHI .

Также рекомендуется для всех типов дизельных двигателей, в том числе для двигателей с системой впрыска топлива с общей топливной рампой (common rail) имеющих систему рециркуляции отработавших газов (EGR) и сажевый фильтр (DPF).

2. Общие сведения :

Высококачественное моторное масло, на основе гидроочищенного минерального базового масла и содержащее специальный пакет присадок.

3. Основные эксплуатационные характеристики :

- Высокоочищенное минеральное базовое масло с высоким индексом вязкости.
- Отличная защита от образования лаковых отложений при высоких рабочих температурах и шламовых отложений при длительных низкотемпературных режимах работы двигателя.
- Содержит специальную противоизносную присадку, которая значительно снижает износ ответственных деталей газораспределительного механизма.

4. Стандартизация и спецификация :

Удовлетворяет требованиям: JASO DH-1, SAE 15W-40

5. Основные физико - химические показатели :

Параметр		Метод испытания	Значение
Класс вязкости		SAE	15W-40
Плотность (при температуре 15°C)	г/см3	D – 4052 - 96	0,8829
Температура вспышки (СОC)	°C	D - 92	226
Вязкость	при температуре 40°C	мм2/с	D - 445
	при температуре 100°C	мм2/с	D - 445
Температура застывания	°C	D - 97	-40
Индекс вязкости		D - 2270	138
Общее щелочное число TBN (HClO4)	мгKOH/г	D – 2896 - 96	10.9
Динамическая вязкость при -20°C (CCS)	мPa*s	J - 300	5500
Коррозия меди	3Hr @ 100°C	D-130	1 (1b)

6. Виды фасовки :

Бочка 200л