

RAVENOL®



Артикул: 1116102-001 Объем: 1 л
Артикул: 1116102-005 Объем: 5 л
Актуальная информация и цены:
<https://www.ravenol.su/p/472>

HVT High Viscosity Turbo Oil SAE 5W-50

Для двигателя

Полностью синтетическое моторное масло для автомобилей с пробегом свыше 100000 км. Рекомендовано для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей. Увеличивается срок службы двигателя.

Соответствие спецификациям:

#ACEA A3 #ACEA B4 #API CF #API SN #SAE 5W-50

Соответствие требованиям:

#MB 229.1

Теги:

#Всесезонные продукты #Синтетика #Моторные масла #Для дизельного двигателя #5W50

RAVENOL HVT High Viscosity Turbo Oil SAE 5W-50 - полностью синтетическое моторное масло, разработанное по новой рецептуре специально для автомобилей с пробегом свыше 100000 км.

Рекомендовано для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей с большим пробегом, с турбонаддувом и без, с непосредственным впрыском топлива.

Благодаря специальному комплексу присадок, применяемых в рецептуре восстанавливает критические узлы двигателя и защищает уплотнители. Благодаря этому увеличивается срок службы двигателя, что особенно важно для старых автомобилей.

Обеспечивает исключительно прочную масляную пленку и очень хорошую устойчивость к сдвигу, благодаря комплексу защитных присадок снижается расход масла и обеспечивается защита от пенообразования и износа.

Является всесезонным моторным маслом для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей с пробегом свыше 100000 км, снижает расход масла, увеличивает срок службы двигателя, снижает расход масла и обеспечивает защиту от пенообразования и износа. Гарантирует чистоту двигателя.

Применение **HVT High Viscosity Turbo Oil SAE 5W-50** обеспечивает:

- Высокую защиту от износа и чистоту катализаторов
- Экономии топлива
- Хорошие детергентные и моющие свойства, что снижает пенообразование
- Увеличенный срок службы масла благодаря устойчивости к окислению
- Прекрасные свойства при холодном пуске
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Низкую испаряемость, пониженный расход масла
- Чистоту катализаторов

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Температура вспышки	°C	238	DIN ISO 2592
Цвет	n/a	коричневый	
Плотность при 20°C	кг/м³	847	DIN EN ISO 12185
Индекс вязкости	n/a	177	DIN ISO 2909
Сульфатная зольность	%	1,3	DIN 51575
Температура застывания	°C	-36	DIN ISO 3016
Щёлочное число	мг КОН/г	8,2	
Тест на испаряемость (NOAK)	%	8,7	ASTM D5800/b
Вязкость при 100°C	мм²/с	17	DIN 51562
Вязкость при -30°C	мПа*с	4 950	ASTM D5293
Вязкость при 40°C	мм²/с	105	DIN 51562
Вязкость прокачивания низкотемпературная при -35	мПа*с	34 200	

Равенол Руссланд © 2013-17



Номер сертификата
соответствия стандарту ISO
14001:2015 RU229136E-U
(Bureau Veritas)



Номер сертификата
соответствия стандарту ISO
9001:2015 RU229136Q-U
(Bureau Veritas)



Номер сертификата
соответствия DUNS
компании «ООО Равенол
Руссланд» 68-326-2490



Политика в области
качества и экологии

Дата документа 04-12-2017