

Kixx SUV 5W-40

Высокоэффективное моторное масло

Kixx SUV 5W-40 предназначено для всесезонного применения во всех современных легковых, легких грузовых автомобилях и микроавтобусах, в том числе в автомобилях с высоконагруженными турбированными двигателями.

Kixx SUV 5W-40 – высокоэффективное синтетическое моторное масло, обеспечивающее непревзойденную смазку и производительность при экстремальных температурах современных двигателей внедорожников и автомобилей для активного отдыха, работающих в тяжелых условиях.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Рекомендуется для использования в бензиновых и дизельных двигателях внедорожников (Sport Utility Vehicle) и RV (автомобилей для отдыха).
- Дизельных двигателях с сажевым фильтром (DPF) и других систем последующей очистки выхлопа, где указаны масла ACEA C3.
- Легковых автомобилях, легких грузовиках и мини-вэнах с дизельными двигателями с системой CRDI, в которых рекомендованы масла ACEA A3/B4.
- Коммерческий транспорт, включая новейшие двигатели с электронным управлением.

УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

- ACEA C3, A3/B3/B4
- API SN/ILSAC GF-5
- MB 229.31, 229.51
- VW 502.00 / 505.00
- BMW LL-04.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ★ Выдающиеся защита от износа и запас производительности для максимального срока службы двигателя
- ★ Исключительная высокотемпературная защита
- ★ Отличная низкотемпературная защита для быстрого и легкого запуска в условиях холодной погоды
- ★ Содержит двигатель в чистоте из-за исключительной стойкости к высокотемпературному образованию лака и низкотемпературным отложениям шлама
- ★ Низкий расход масла на угар
- ★ Обеспечивает владельцам дизельных и бензиновых двигателей единое решение для исключительной производительности и защиты

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость SAE	5W-40
Кинематическая вязкость mm ² /s @ 40°C	92.0
mm ² /s @ 100°C	14.9
Индекс вязкости	170
Температура потери текучести °C	-42
Общее щелочное число, mg KOH/g	7.4
Температура вспышки, СОС °C	242

(2010.10)

Этот бюллетень был подготовлен на основе доступных, независимых и проверенных информационных источников. Несмотря на то, что со временем могут измениться характеристики и параметры, все данные приведены в рабочем порядке.

Пользователь гарантирует применение продукции по назначению.

Произведено GS Caltex Corporation.