



Gazpromneft GL-5 85W-140

Масло трансмиссионное

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Трансмиссионное масло, предназначенное для использования в механических трансмиссиях (ведущие мосты, раздаточные коробки и др.) с любыми типами зубчатых передач, включая гипоидные, установленных на легковых и грузовых автомобилях, другой мобильной технике, работающей в наиболее тяжелых условиях эксплуатации, где рекомендованы масла уровня API GL-5 с EP присадками. Специально разработано для стран с жарким климатом.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- использование высококачественных базовых масел и многофункционального пакета присадок обеспечивает отличные противозадирные, антиокислительные и вязкостно-температурные характеристики при длительной эксплуатации в условиях повышенных нагрузок и температур
- высокая термическая стабильность обеспечивает надёжную работу агрегатов трансмиссии в широком диапазоне нагрузок, обеспечивая длительный срок службы смазочного материала
- эффективно препятствуют пенообразованию, обладают отличной совместимостью с материалами уплотнений
- высокие противоизносные и антикоррозионные свойства масел существенно продлевают срок службы трансмиссии
- отвечают требованиям ведущих производителей легковых автомобилей и грузовиков, которые рекомендуют использование масел уровня API GL-5
- широкий температурный диапазон применения от -17 °С до +55 °С

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

Масло Gazpromneft GL-5 85W-140 соответствует требованиям спецификаций:

- API GL-5



ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Gazpromneft GL-5 85W-140
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	25,4
Вязкость динамическая при -12 °С, мПа·с	42 500
Температура вспышки в открытом тигле, °С	228
Температура застывания, °С	-21
Плотность, при 20 °С, г/см ³	0,905
Трибологические характеристики при 20±5 °С на ЧШМ: <ul style="list-style-type: none">индекс задира (Из), Ннагрузка сваривания (Pc), Н	616,1 4258

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, масло Gazpromneft GL-5 85W-140 не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу. При замене масла пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом. Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанное масло, остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаются в пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоёмы.