

ЛУКОЙЛ ЛЮКС СИНТЕТИЧЕСКОЕ SN SAE 5W-40

Всесезонное полностью синтетическое моторное масло

ОДОБРЕНИЯ

API SN - лицензировано (API №2523)
MB-Approval 229.5
VW 502 00 / 505 00
Renault RN 0700 / 0710
AVTOVAZ (автомобили "Лада")

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

API CF
ACEA A3/B4, A3/B3
BMW LL-01
Porsche A40

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ЛУКОЙЛ ЛЮКС СИНТЕТИЧЕСКОЕ SN SAE 5W-40 — всесезонное полностью синтетическое моторное масло уровня эксплуатационных свойств API SN/CF, ACEA A3/B4, разработанное на основе высококачественного синтетического базового масла с применением передовых технологий присадок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЛУКОЙЛ ЛЮКС СИНТЕТИЧЕСКОЕ SAE 5W-40 предназначено для применения в современных легковых автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями (без сажевых фильтров), в том числе оборудованных турбонаддувом.

Продукт производится по СТО 00044434-003-2005

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Единицы измерения	Методы испытаний	ЛУКОЙЛ ЛЮКС СИНТЕТИЧЕСКОЕ SN 5W-40
Плотность при 15 °C	кг/м ³	ASTM D 1298	853
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	ASTM D 445	13,9
Вязкость кинематическая при 40°C	мм ² /с	ASTM D 445	83,1
Индекс вязкости		ASTM D 2270	173
Динамическая вязкость CCS при -30°C	мПа·с	ASTM D 5293	5 940
Динамическая вязкость MRV при -35°C	мПа·с	ASTM D 4684	27 100
Щелочное число	мг КОН/1г	ASTM D 2896	10,1
Сульфатная зольность	% масс.	ГОСТ 12417	1,1
Испаряемость по NOACK	% масс.	ASTM D 5800	9,6
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	230
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-41

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»