



MATIC III D SYN

100% синтетическая автоматическая трансмиссионная жидкость ATF для автоматических КПП и гидравлических систем

210039/03.11

Вер. 1

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

MATIC III D SYN используется во всех автоматических и PowerShift коробках передач и гидравлических системах, где изготовитель рекомендует жидкость спецификации DEXRON III D:

- автоматические коробки передач;
- муфты, гидротрансформаторы;
- гидроусилитель руля,
- гидростатические трансмиссии.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Соответствует требованиям следующих спецификаций:

Ford MERCON M931004, GM ATF DEXRON III G, ALLISON C4, MB 236.1, CAT TO2, DENISON HF0, VOITH, ZF-TE-ML 09/11/14

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожалуйста, ознакомьтесь с листом данных безопасности о правилах использования, хранения и мерах первой помощи при несчастном случае. Утилизация должна проводиться в соответствии с законодательством в отношении использованных нефтепродуктов. Лист безопасности предоставляется по требованию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКА	Ед.Изм.	МЕТОД	ТИПОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Цвет	-		Красный
Плотность при 15°C	kg/m ³	NFT 60101	838
Кинематическая вязкость при 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	34,6
Кинематическая вязкость при 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	7,6
Индекс вязкости	-	NFT 60136	199
Температура вспышки (PMCC)	°C	NFT 60118	167
Температура застывания	°C	NFT 60105	<-45
Базовое число (TBN)	mg KOH/g	ASTM D 2896	1,6

Средние значения приведены только для информации.