



KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Įmonės kodas 210502640

Data: 2015 02 13		
FANFARO MAX 6+ 75W-140, GL-5		
Produkto klasifikacija PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	SAE 75W-140; API GL-5 LS MIL-L-2105 D	
Kokybės rodikliai Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Standartas Standard Стандарт	Analizės metodas Test Method МЕТОД
Kinematinis klampumas esant 100 °C, cSt Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °C, cSt	>24	ASTM D-445
Klampumo indeksas, min. Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	127	ASTM D-2270
Brookfield dinaminis klampumas esant -40 °C, maks. Brookfield dynamic viscosity, at -40 °C, max Динамическая вязкость по Brookfield при -40 °C, не больше	150.000	ASTM D-2983
Stingimo temperatūra °C, maks. Pour point, °C, max. Температура застывания, °C, не выше	-45	ASTM D-97
Pliūpsnio temperatūra °C, min. Flash point, open cup, °C Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	200	ASTM D-92
Tankis esant 15 °C, kg/l, maks. Density at 15 °C, kg/l, max. Плотность при 15 °C, кг/л	0.91	ASTM D-1298

Atitinka ĮST 1050264-01:2009

Laboratorijos vedėja Daiva Burbaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT