STATOIL

MaxWay Ultra E4 10W-40

Синтетическое масло для дизельных двигателей класса UHPD.

Дата пересмотра
2012-03-14

Описание продукта

MaxWay Ultra E4 10W-40 – это полностью синтетическое масло высшего качества для дизельных двигателей класса UHPD (дизельные двигатели с ультравысокими эксплуатационными характеристиками) для надежной защиты двигателя в любых рабочих условиях.

Области применения

MaxWay Ultra E4 10W-40 рекомендуется для транспортных средств, работающих в условиях интенсивного трафика и напряженного режима эксплуатации. Используется в тех случаях, когда производители двигателей рекомендуют применение высококачественного масла с максимальным интервалом замены. Подходит для двигателей стандарта Euro 4 и Euro 5 без сажевого фильтра (DPF). Также подходит для последних моделей Scania Euro 6, поскольку масло получило одобрение Scania LDF-3.

Характеристики и преимущества

- Отвечает высоким требованиям, предъявляемым ведущими производителями двигателей (и даже превосходит эти требования)
- Сниженное потребление топлива по сравнению с маслами SAE 15W-40
- Снижение эксплуатационных расходов благодаря увеличенным интервалам замены масла и высокой эксплуатационной готовности транспортного парка
- Исключительная чистота поршней и пониженное трение обеспечивают защиту и увеличивают срок службы двигателя
- Эффективный контроль сажеобразования и удаление нагара снижают абразивный износ
- Легкий запуск в холодных условиях обеспечивает хорошую защиту двигателя и снижение его износа, даже при низких температурах

Спецификации и одобрения

Спецификации: ACEA E4, E7, API CF
Одобрения: Scania LDF-2 / LDF-3, Volvo VDS-3, MAN M3277, MB 228.5
Удовлетворяет требованиям: Renault RVI RXD / RLD-2

Правила обращения и хранения

При попадании на кожу смойте мыльным раствором. Сдавайте отработанное масло в пункты переработки или на соответствующие предприятия по утилизации отходов. Паспорта безопасности могут быть предоставлены по запросу.

MaxWay Ultra E4 10W-40

Типовые данные

Характеристики	Метод	Единица измерения	Типичное значение
Класс по SAE	-	-	10W-40
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	кг/м³	866
Вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм²/с	90
Вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм²/с	13,8
Динамическая вязкость при -25°C	ASTM D 5293	мПа·с	6660
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	157
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-36
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D 92	°C	>200
Общее щелочное число	ASTM D 2896	мг KOH/г	16,1