



## RAVENOL MTF-1 SAE 75W-85 (арт. 1221102)

RAVENOL MTF-1 SAE 75W-85 полностью синтетическое трансмиссионное масло, изготовленное в Германии, для коробок передач, раздаточных коробок и дифференциалов на основе полиальфаолефинов PAO.

RAVENOL MTF-1 SAE 75W-85 разработано на основе синтетического базового масла с добавлением специального комплекса присадок. Удовлетворяет современным требованиям.

RAVENOL MTF-1 SAE 75W-85 применяется при высоких механических и термических нагрузках, обеспечивает удлиненный интервал замены.

Соответствует спецификациям: API GL-4/GL-5, SAE 75W-85

Соответствует требованиям: General Motors 1940182/93740319, Hyundai 04300-00110/04300-00140/08950-00020-A/08950-00020-B, MB 235.4/235.7, MITSUBISHI 3717610, Nissan 999MP-

MTF00P/KE91699931/KE91699942/KLD26-75802, Opel/GM B-040-2071/MTF BOT 0063 для F35/MU3 5-ступ SAAB/GM/Opel/MTF BOT 402 для F35/MU3 5-ступ. SAAB/GM/Opel, Toyota 08885-02606/08885-81060/08885-81070

Применение RAVENOL MTF-1 SAE 75W-85 обеспечивает:

- Отличную термостабильность
- Надежную защиту от ржавчины, коррозии и пенообразования
- Низкую температуру застывания
- Отличные свойства EP
- Плавное переключение передач при низких температурах
- Увеличенный срок службы
- Экономия топлива

### Технические данные

| Параметр                     | Ед.измер | Данные  | Метод испытания  |
|------------------------------|----------|---------|------------------|
| Плотность при 20°C           | кг/м     | 855     | DIN EN ISO 12185 |
| Температура потери текучести | °C       | -42     | DIN ISO 3016     |
| Цвет                         |          | красный |                  |

Дата документа: 06.01.2017