



МОТОРНЫЕ МАСЛА

ADDINOL SUPER POWER MV 0537

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ADDINOL Super Power MV 0537 – это высокотехнологичное синтетическое масло легкого хода, относящееся к классу SAE 5W-30 и характеризующееся свойствами Longlife.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Масло специально разработано для ультрасовременных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с продленными интервалами технического обслуживания.
- Особо рекомендуется для двигателей с турбонаддувом и без него.

УПАКОВКА

Поставка преимущественно в бочках и мелкой таре.

СПЕЦИФИКАЦИИ / ЛИЦЕНЗИИ

Выполняет и перевыполняет требования международных спецификаций:

- ACEA A3/B3/B4
- API SM/CF; EC

Имеет лицензии:

- BMW Longlife-01
- MB 229.5
- VW 502 00 / 505 00

Выполняет требования:

- GM-LL-B-025

СВОЙСТВА

- Исключительная текучесть
- Оптимальная вязкость при любом стиле езды
- Комплексная защита от износа
- Пакет присадок нового поколения
- Отличная совместимость с эластомерами
- Малый выброс продуктов горения смазочного материала
- Чрезвычайно низкая испаряемость

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

- Прекрасные свойства при холодном пуске, даже при низких температурах, высокое топливосбережение
- Надежная смазка при любых условиях эксплуатации
- Длительный срок службы двигателя
- Чистый двигатель от головки цилиндра до поддона картера
- Никаких утечек
- Уменьшение экологической нагрузки
- Низкий расход масла





ADDINOL SUPER POWER MV 0537

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Признак	Условия испытаний / единица измерения		MV 0537	Испытание
Внешний вид			Прозрачный продукт без загрязнений	визуальный контроль
Лицензии			BMW Longlife-01 MB 229.5 VW 502 00 / 505 00	Нормы OEM
Класс SAE	J 300		5W-30	ASTM
ACEA			A3/B3/B4	Лабораторные и моторные испытания по ASTM и CEC
API			SM/CF; EC	
Плотность	при 15 °C	кг/м³	857	DIN 51757
Вязкость	при 100 °C	мм²/с	12,2	DIN ISO 51562-1
Вязкость HTHS	при 150 °C	мПа*с	> 3,5	CEC-L-36-A-97
Прокачиваемость		°C	до -35	ASTM D 4684
Температура вспышки	COC	°C мин.	230	DIN EN 2592
Температура застывания		°C макс.	-50	DIN ISO 3016
TBN		мг KOH / г	11	DIN ISO 3771
Испаряемость		% по массе	< 10	DIN 51581
Сульфатная зольность		% по массе	1,28	DIN 51575

ADDINOL: профессионалы в области высокомоощных смазочных материалов

ADDINOL разрабатывает и производит более 600 высокомоощных смазочных материалов нового поколения. В их число входят автомобильные смазочные материалы, отвечающие высочайшим требованиям, и инновационные разработки для промышленности. Благодаря широкой сети сбыта наши партнеры на всех континентах получают пользу от неизменно высокого качества высокомоощных смазочных материалов ADDINOL, высокого профессионализма и индивидуального подхода наших специалистов. Продукты ADDINOL продаются в более чем 70 странах мира.

Содержащиеся в этом справочном листе данные базируются на наших сегодняшних знаниях и опыте. В виду многообразия технико-прикладных особенностей это не подразумевает гарантии пригодности для конкретного случая. Перед применением продукта пользователь должен ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Подробные данные по технике безопасности и токсикологии, а также по использованию соответствующего продукта Вы найдете в паспорте безопасности. Высокомоощные смазочные материалы ADDINOL постоянно совершенствуются. Поэтому ADDINOL Lube Oil GmbH имеет право менять все технические данные в этом справочном листе в любое время и без предварительного уведомления. За более подробной информацией о продукте и его областях применения обращайтесь, пожалуйста, в наш отдел технико-прикладного консультирования.