



## ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ АВТОХИМИЯ



### NGN CVT 1304

Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость для автоматических бесступенчатых коробок передач.

NGN CVT 1304 – полностью синтетическая трансмиссионная жидкость для современных бесступенчатых коробок передач. Может применяться во всех бесступенчатых коробках передач с металлическим приводным ремнем, где предусмотрена жидкость такого типа. Обеспечивает оптимальную защиту бесступенчатых коробок передач и предотвращает износ ремней и натяжных роликов.

### Допуски

BMW CVT EZL 799A (BMW 83 22 0 429 154/136 376) (BMW Mini)	JATCO CVT
Chrysler CVTF+4	Mercedes Benz 236.20
Daihatsu TC	Mini Cooper EZL799
DBL 2224.20	Mitsubishi N8-IIIBP-III/CV1FJ-1
Dodge Caliber NB-II	Nissan NB-II
Ford CVT231CVT301Mercon C, W88-M2c-928-A	NSK Belt CVT
GMIDatom DEX-CVT	Subaru NB-II/ Lireartronic CVTF
Honda HMMF	Suzuki TC/NS-III CVT Green I
Hyundai / Kia BP-III, Hyunday CVTF	Toyota TC, not recommended for Hybrids CVT
	VW TL 521 80 (G 052 180)

### Типовые характеристики

Плотность	0,849 Kg/L
Вязкость 100 °C	7,2 cSt.
Вязкость 40 °C	33,6 cSt.
Вязкость при -40 °C	<15000 cP
Индекс вязкости	186
Температура вспышки	161
Температура застывания	-45 °C
Цвет	Золотой