




ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ АВТОХИМИЯ



NGN DIESEL 10W-40

полусинтетическое моторное масло с универсальной применимостью для дизельных и бензиновых двигателей легковых автомобилей и грузовиков малой мощности.

Полусинтетическое моторное масло с универсальной применимостью для дизельных и бензиновых двигателей легковых автомобилей и грузовиков малой мощности. Обеспечивает хорошую прокачиваемость при холодном запуске, превосходную масляную пленку при высоких рабочих температурах. Обеспечивает превосходные противоизносные свойства, защищает от коррозии и пенообразования. Гарантирует исключительную чистоту деталей двигателя.

Допуски

API CF/SL
ACEA: B4 (08)/ A3
VW 500.00/505.00

MB 229.1
Porsche
BMW Special Oil

Типовые характеристики

Плотность	0,869 Kg/L
Вязкость при 100 °C	14,7 cSt
Вязкость при 40 °C	99,6 cSt
Вязкость при 25/-20 °C	< 7000 cP
Индекс вязкости	153
Температура вспышки	220 °C
Температура застывания	-39 °C
Сульфатная зольность	< 1 Wt%