



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ АВТОХИМИЯ



NGN DIESEL SYN 5W-40

полностью синтетическое моторное масло для дизельных и бензиновых двигателей легковых автомобилях и грузовиков малой мощности.

Полностью синтетическое моторное масло для дизельных и бензиновых двигателей легковых автомобилей и грузовиков малой мощности. Это масло может быть применено в автомобилях, оборудованных каталитическими конвертерами, турбо двигателями, фильтром сажи и системой прямого впрыска топлива. Изготовлено по специальной технологии компании Euroil, содержит малое количество фосфора, серы и сульфатированной золы. Особенно рекомендуется для легковых автомобилей и грузовиков малой мощности группы VAG (Volkswagen, Audi, Seat и Skoda) с дизельными двигателями VW технологией прямого впрыска (PDi/Tdi) и для двигателей, для которых предписано моторное масло VW 505.01.



Допуски

API: CF/ SM
ACEA: B4 (07)/ A3
ACEA: C3 (08)
VW 505.01 (05) (approved)
VW 505.00/502.00/505.01
MB: 229.1 / MB229.3

MB 229.31
BMW BMW LL-01 and LL-04
Porsche A40
Ford M2C-917A
Renault RN0710

Типовые характеристики

Плотность	0,848 Kg/L
Вязкость при 100 °C	14,3 cSt
Вязкость при 40 °C	86,6 cSt
Вязкость при -30 °C	<6600 cP
Индекс вязкости	172
Температура вспышки	226 °C
Температура застывания	-39 °C
Сульфатная зольность	<0,80 Wt%