

Ladebordwand-Oil

ОПИСАНИЕ: Специальное гидравлическое масло для использования в системах гидробортов и подъемных платформ грузовых автомобилей. Обеспечивает точность работы и отсутствие рывков в движении гидравлического механизма (slip effect) всесезонно. Предназначен для максимально возможных сроков замены, гарантирует оптимальную защиту от износа, стабильность к окислению и тепловым нагрузкам. Произведено из высококачественных компонентов, предотвращает пенообразование и ухаживает за уплотнениями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | | |
|------------------------|------------------------------------|------------------|
| Класс вязкости по ISO | : VG 15 | DIN 51519 |
| Плотность при +15°C | : 0,860 g/cm ³ | DIN 51757 |
| Вязкость при +40°C | : 15 mm ² /s | DIN 51562 |
| Вязкость при +100°C | : 3,3 mm ² /s | DIN 51562 |
| Индекс вязкости | : 80 | DIN ISO 2909 |
| Температура вспышки | : 180 °C | DIN ISO 2592 |
| Температура застывания | : - 30 °C | DIN ISO 3016 |
| Сульфатная зольность | : 0,17 g/100g | DIN 51575 |
| Число нейтрализации | : 0,5 mg KOH/g | DIN 51558 Teil 1 |
| Коррозия на меди | : Корр. группа 1-125 A3 | DIN 51759 |
| Пенообразование | : S1B-30/0 S2B-50/0 S3B-30/0 | DIN 51566 |

ОБЛАСТЬ

ПРИМЕНЕНИЯ Предназначено для всесезонного использования в гидробортах и подъемных платформах грузовых автомобилей и прицепов. Использовать в случаях рекомендации продукта с такими характеристиками, согласно инструкции к транспортному средству.

ПРИМЕНЕНИЕ Обращайте внимание на требования производителей техники. Указание: максимальная эффективность только в чистом, несмешанном состоянии.

ФАСОВКА Ladebordwand-Oil 1 л канистра Артикул 1097

29/12/2015

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.



Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm

Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

LIQUI MOLY GMBH
Jerg-Wieland-Str. 4
D-89081 Ulm-Lehr

Postfach 28 29
D-89018 Ulm
www.liqui-moly.de

Phone: +49-(0)731/1420-13
Fax +49-(0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49-(0)731/1420-13