

Hochleistungs-Getriebeoil 75W-80

ОПИСАНИЕ

Hochleistungs-Getriebeoil 75W-80 современное трансмиссионное масло для высоконагруженных механических коробок передач и приводов, в которых необходимо применение смазочных материалов класса API GL 3+ (GL 3/4). Высококачественные базовые масла полученные с применением синтетических технологий и современный пакет присадок обеспечивают оптимальное смазывание всех элементов приводов при самых экстремальных условиях эксплуатации и позволяют увеличить интервал смены масла до 320 000 км. Благодаря малой вязкости масла при низких температурах им легко можно заменить часто используемые сезонные масла, применение которых часто вызывает трудности при переключении передач, особенно при низких температурах окружающего воздуха.

СВОЙСТВА

- оптимальная защита от нагрузок давления
- высокая защита от ржавления и коррозии
- уменьшает шумы при работе трансмиссии
- легкость переключения передач
- отличная защита от износа
- подходит для длительных интервалов смены масла
- отличные вязкостно-температурные характеристики
- отличная совместимость с уплотнителями

Имеет следующие допуски и спецификации:


API GL 3+ (GL-3/4)
Performance Level
 DAF
 Iveco
 Renault Trucks
 MAN 341 Typ E3
 MAN 341 Typ Z3
 ZF TE-ML 08
 Volvo 97305
 Eaton Extended Drain (300.000 km)
 ZF TE-ML 02D

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости	: 75W-80	
Плотность при 15°C	: 0,876	г/см ³
Вязкость при 40 °C	: 62	мм ² /с
Вязкость при 100°C	: 9,2	мм ² /с
Индекс вязкости	: 129	
Температура вспышки	: 228	°C
Температура застывания	: -48	°C
Цвет ASTM	: 2	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для высоконагруженных механических КПП и приводов, в которых требуется применение смазочного материала данного уровня качества.



Hochleistungs-Getriebeoil 75W-80

ПРИМЕНЕНИЕ

Необходимо руководствоваться рекомендациями производителей автомобилей и трансмиссионных агрегатов.
Смешивается с остатками минерального масла при его замене или доливке.


ФАСОВКА

Hochleistungs-Getriebeoil 75W-80

1 л	Артикул 4427/7584
20 л	Артикул 4428
60 л	Артикул 4429

29/12/2015

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.



Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de