

Top Tec 4400 5W-30

ОПИСАНИЕ

Top Tec 4 400 - это современное, малозольное легкотекучее моторное масло высшего класса для всесезонного применения в бензиновых и дизельных двигателях. Комбинация HC-синтетических базовых масел и самых современных присадок обеспечивает исключительную защиту от износа, снижение расхода топлива и отличное прокачивание по масляной системе. Защищает фильтр сажевых частиц Diesepartikelfilters (DPF).

СВОЙСТВА

- легкий запуск двигателя
- продлевает ресурс, обеспечивает отличную защиту от износа
- отлично прокачивается при низких температурах
- оптимальное давление при любых оборотах двигателя
- высокая стабильность к старению и окислению
- максимально экономит топливо за счет сниженной вязкости HTHS
- отличная чистота мотора
- протестировано и совместимо с катализаторами и турбонаддувом
- заботится о максимальном ресурсе дизельного фильтра DPF
- оптимальная эффективность достигается только в чистом, несмешанном с аналогичными продуктами состоянии

Допуски:

ACEA C4
Renault RN 0720

Соответствия:

MB 229.51

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости SAE	:	5W-30		
Вязкость при 40°C	:	66	мм ² /с	DIN 51652
Вязкость при 100°C	:	11,6	мм ² /с	DIN 51652
Индекс вязкости	:	172		DIN ISO 2909
Температура застывания	:	- 36	°C	DIN ISO 3016
Сульфатная зольность	:	< 0,5	г/100 г	DIN 51575
Щелочное число (TBN)	:	7,2	мг KOH/г	DIN ISO 3771
HTHSV	:	< 3,5	мПа·с	CEC CL-23

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Специально для дизельных двигателей легковой автотранспорта самого нового поколения Renault. Подходит для двигателей с турбиной и/или катализатором.

ПРИМЕНЕНИЕ

Обращайте внимание на требования производителей автомобилей. Полная эффективность достигается только в чистом, несмешанном с аналогичными продуктами состоянии

ФАСОВКА

Top Tec 4400 5W-30	1 л	Артикул 3750
	5 л	Артикул 3751
	20 л	Артикул 3752
	60 л	Артикул 3753
	205 л	Артикул 3754

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
 Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

