

Touring High Tech 15W-40



ОПИСАНИЕ

Touring High Tech 15W-40 всепогодное минеральное моторное масло, полученное на основе современной технологии присадок, обеспечивающее надежное смазывание при экстремальных условиях эксплуатации и при длительном интервале смены масла.

СВОЙСТВА

- универсальное применение для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и интеркулерами
- обеспечивает хороший запуск холодного двигателя
- высокая стабильность смазывающей пленки и отличная защита от износа
- малые потери на испаряемость
- высокая стабильность к сдвигу и старению
- отличные моющие и диспергирующие свойства
- предотвращает образование черного шлама
- смешивается со всеми стандартными моторными маслами
- протестировано на совместимость с катализатором
- нейтрализует негативные влияния, вызванные использованием некачественного топлива

Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:

API SL/CF/CG-4
ACEA A3-08/B4-08/E2-96 Issue 5
MB-Freigabe 229.1 und 228.3
MAN M3275-1
Volvo VDS
Allison C-4
Caterpillar TO-2
Mack EO-L

LIQUI MOLY рекомендует этот продукт дополнительно для транспортных средств, для которых требуются следующие спецификации:

MTU Typ 2
Peugeot/ Citroen PSA B71 2295

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости	: 15W-40		
Плотность при 15°C	: 0,880	г/см ³	DIN 51757
Вязкость при 40° C	: 105	мм ² /с	DIN 51562
при 100° C	: 14,4	мм ² /с	DIN 51562
Индекс вязкости	: 141		DIN ISO 2909
Температура вспышки	: 224	°C	DIN ISO 2592
Температура застывания	: - 30	°C	DIN ISO 3016
Цвет ASTM	: L4,5		DIN ISO 2049
Сульфатная зольность	: 1,4	г/100г	DIN 51575

Touring High Tech 15W-40



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей (с прямым и непрямым впрыском) с турбонаддувом, а также с интеркулерами, а также для некоторых грузовых автомобилей. Специально разработано для длительных интервалов смены масла и тяжелых условий эксплуатации.

ПРИМЕНЕНИЕ

При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей автомобилей.

ФАСОВКА

Touring High Tech 15W-40	1 л	Артикул 1095
	5 л	Артикул 1096
	20 л	Артикул 1298
	60 л	Артикул 1296
	205 л	Артикул 1240

PI 20/03/12

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de