



LM 47 MoS₂-Langzeitfett

Описание Консистентная смазка для высокоскоростных и нагруженных подшипников. Специальная антифрикционная присадка – дисульфид молибдена позволяет эффективно снижать трение, износ деталей, выдерживать высокие нагрузки.

Свойства

- универсальное применение
- устойчива к воздействию холодной и горячей воды
- выдерживает высокие удельные нагрузки
- устойчива к старению
- надежная антикоррозионная защита
- уменьшает трение и износ
- подходит для центральной системы смазки

Соответствует немецкому промышленному стандарту DIN 51 502:

KPF2K-30

Технические данные

Цвет	:	темно-серый	
Основа	:	Минеральное масло	
Загуститель	:	Литьевое мыло	
Вязкость при + 40°C	:	110 mm ² /s	DIN 51 562
Содержание MoS ₂	:	ок. 2,0%	
NLGI	:	2	
Пенетрация	:	265 - 295	DIN 51 804
Температура каплепадения	:	180°C	
Температурный диапазон	:	- 35°C bis + 120°C	
EMCOR-Тест	:	0/0 (никакой коррозии)	DIN 51 802
Водостойкость при 90°C	:	1	DIN 51 807
VKA-Проверка	:	3000 N Нагрузка на сваривание	DIN 51 350 T ₂

Применение Используется в тяжелых условиях работы. Предназначена для монтажа, обслуживания и ремонта транспортных средств, машин, инструмента и т.д. Используется для высоконагруженных подшипников, приводов (ШРУС), направляющих, штифтов, резьб, шлицевых соединений, рулевых тяг, крестовин.

Фасовка	LM 47 Langzeitfett - MoS ₂	100 g	Art.-Nr. 3510/1987
	LM 47 Langzeitfett - MoS ₂	400 g	Art.-Nr. 3520/7574
	LM 47 Langzeitfett - MoS ₂	1 kg	Art.-Nr. 3530
	LM 47 Langzeitfett - MoS ₂	5 kg	Art.-Nr. 3540
	LM 47 Langzeitfett - MoS ₂	25 kg	Art.-Nr. 3550

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.
