



ČESKÁ
REPUBLIKA

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

WEGO 80W-90 GL-5

Всесезонное трансмиссионное масло уровня API GL-5

ОПИСАНИЕ

Всесезонное трансмиссионное масло Wego 80W-90 GL-5 изготавливается на основе минерального масла и композиции эффективных присадок EP (Extreme Pressure) типа, придающих маслу высокие функциональные свойства. Предназначено для смазывания трансмиссий легковых и грузовых автомобилей, в том числе и гипоидных передач с ударными нагрузками выше 3000 МПа и температурой масла до 150°C. Также используется для смазывания раздаточных коробок и редукторов рулевого управления отечественных и импортных автомобилей, где в соответствии с инструкцией по эксплуатации рекомендуется применять масла класса GL-5. Не рекомендуется для применения в механических коробках передач с синхронизаторами из сплавов цветных металлов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокое содержание цинк-фосфорсодержащей противоизносной присадки EP-типа обеспечивает надежную защиту от износа узлов трансмиссии при движении на высокой скорости, высоком передаваемом моменте и при ударных нагрузках
- Наличие антипенной присадки
- Хорошие низкотемпературные свойства и низкая температура застывания обеспечивает хорошую прокачиваемость масла
- Масло хорошо совместимо с материалами уплотнителей коробок передач, редукторов и дифференциалов
- Наличие антиокислительной присадки придает маслу высокую стабильность при эксплуатации, не склонно к образованию высокотемпературных отложений
- Благодаря высоким защитным свойствам, масло продлевает срок службы узлов трансмиссии и защищает от коррозии

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API GL-5
- SAE 80W-90
- ГОСТ 17479.2-85 (TM-5-18)

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	80W-90
Плотность при 20°C, г/мл	0.888
Вязкость динамическая при -26°C, сПз	<150 000
Вязкость кинематическая при 40°C, мм²/с	153
Вязкость кинематическая при 100°C, мм²/с	15.08
Индекс вязкости	99
Температура застывания, °C	-30
Температура вспышки в открытом тигле, °C	208
Массовая доля мехпримесей, %	Отсутствие
Диаметр пятна износа на ЧШМ (40 кг), мм	0.38
Коррозионность на пластинках стали	Выдерживает
Массовая доля воды, %	Отсутствие

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется.

Описание действительно до 01.06.2014

ООО «ВЕГО РУС»

127550, г. Москва,
ул. Б. Академическая, д. 44, к. 2

www.wego.su

тел.: +7 499 558 33 13
e-mail: oil@wego.cz