



FULL SYNTHETIC GEAR OIL

ОПИСАНИЕ:

PEAK® FULL SYNTHETIC GEAR OIL – это полностью синтетическое многофункциональное трансмиссионное масло, отвечающее самым последним требованиям, которые предъявляются к смазочным материалам (стандарт API GL-5 и API MT-1). Полностью синтетическое трансмиссионное масло **PEAK® FULL SYNTHETIC GEAR OIL** представляет собой смесь высококачественных синтетических базовых масел и антизадирных присадок, которые защищают трансмиссию, в т.ч. автомобильную, в тяжелых режимах эксплуатации. Продукт специально разработан для использования в легковых автомобилях и грузовиках с гипоидными трансмиссиями для работы в условиях экстремальных температур или при тяжелых условия эксплуатации. Обеспечивает долгий срок эксплуатации передач при разных условия работы: при различных скоростях, нагрузках, температурах и вращающих моментах. Сбалансированный состав продукта сводит к минимуму образование окислительного шлама и нагара и уменьшает износ деталей, обеспечивает высокую сопротивляемость окислению и термическую стабильность масла при высоких температурах.

PEAK® FULL SYNTHETIC GEAR OIL – полностью соответствует требованиям для обслуживания сверх гарантийного срока в осях конечных передач марки ArvinMeritor, Dana, и Eaton. Класс вязкости SAE 75W-90 удовлетворяет требованиям к рабочим характеристикам Dana SHAES-256 Rev.C.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Ограниченное скольжение
- Соответствует спецификации API GL-5
- Соответствует спецификации MT-1
- Соответствует спецификациям Mack GO-J, GO-H, GO-G
- Соответствует спецификации BC США MIL-L-21050
- Соответствует стандарту ArvinMeritor (Rockwell International) 076-E
- Увеличенный интервал замены, предназначен для всепогодного применения
- Улучшенная сопротивляемость окислению и термическая стабильность, что позволяет свести к минимуму образование шлама и нагара
- Превосходная термическая стабильность и высокие эксплуатационные показатели при сверхвысоком давлении, что приводит к увеличению срока службы передачи
- Превосходная нагрузочная способность, что обеспечивает защиту от задира и износа
- Улучшенная стабильность к сдвиговым нагрузкам
- Превосходные низкотемпературные свойства
- Устойчивое сопротивление пенообразованию
- Обеспечивает исключительную защиту зубчатых передач и подшипников
- Защищает от ржавления и коррозии



ПРИМЕНЕНИЕ:

PEAK® FULL SYNTHETIC GEAR OIL соответствуют и превосходят следующие требования:

- API Service GL-5, MT-1
- International (Navistar) TMS 6816
- MIL-PRF-21050, MIL-PRF-2105E (SAE 75W-140)
- SAE J2360
- Dana SHAES-256 Rev C (SAE 75W-90), SHAES-429 (both grades)
- Mack GO-J Plus (SAE 75W-90), GO-J (SAE 80W-140; 75W-140)
- Meritor O76-N (SAE 75W-90); O76-M (SAE 75W-140)
- FORD WSL-M2C192-A (SAE 75W-140)

Полностью синтетические трансмиссионные масла **PEAK® FULL SYNTHETIC GEAR OIL** рекомендованы для смазывания дифференциалов повышенного трения и обычных дифференциалов, механических коробок передач, главных передач, раздаточных коробок и других коробок передач в легковых автомобилях и малотоннажных грузовиках, а также для смазывания мостов в тяжелых грузовиках, внедорожной технике, тракторах и подвесных лодочных моторах. Масло также может применяться в несинхронизированных механических трансмиссиях грузовиков, автобусов и тяжелого оборудования, где производитель предписывает применять трансмиссионное масло категории качества API GL-5 или MT-1. Оно допущено для интервала замены в 800000 км в осях тяжелых грузовиков согласно гарантиям ArvinMeritor, Dana (SAE 75W-90) или Eaton Roadranger.

Рекомендации по подбору класса вязкости зависят от температуры и производителя. Чтобы правильно подобрать трансмиссионное масло по вязкости и эксплуатационным характеристикам, всегда обращайтесь к руководству по использованию вашего автомобиля.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

	75W-90	75W-140
Плотность по API (ASTM D-287)	31.67	33.73
Класс вязкости	75W-90	75W-140
Вязкость		
cSt @ 40 °C (ASTM D-445)	104.7	193.4
cSt @ 100 °C (ASTM D-445)	15.9	28.4
Индекс вязкости (ASTM D-2270)	162	186



OFFICIAL MOTOR OIL of
michael waltrip racing.

PEAK MOTOR OIL



PERFORMANCE WITHOUT COMPROMISE

At PEAK, we're the independent guys, running a family owned business that's nothing like Big Oil. Here, American made quality and value go into good, honest products, with everything your engine needs to run right for the long haul.



CHECK OUT
OUR OTHER
TRUSTED
PRODUCTS



Clint Bowyer



Connect with PEAK



PEAKAUTO

WWW.PEAKAUTO.COM

HANDLING AND SAFETY INFORMATION Refer to Old World Industries Material Safety Data Sheet (MSDS). The MSDS is available from your PEAK Performance Supplier at www.peaklubricants.com, or by calling Old World Industries' PEAK technical support line at 1-800-477-5847.

*Clint Bowyer is a registered trademark of Clint Bowyer. His name and likeness are used under license by Clint Bowyer Racing, Inc. Stylized #15 is a pending trademark of Michael Waltrip Racing Holdings, LLC and is used under license. Michael Waltrip Racing logo, stylized #15, and the likeness of the #15 race car are trademarks/pending trademarks (TM) of Michael Waltrip Racing Holdings, LLC and are used under license. TOYOTA AND ALL ASSOCIATED MARKS, EMBLEMS AND DESIGNS ARE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF TOYOTA MOTOR CORPORATION AND USED WITH PERMISSION.



Old World
Industries, LLC

We Support
Be Car Care Aware
www.owil.com

Distributed by Old World Industries, LLC Northbrook, IL 60062
p 800.323.5440 www.peakauto.com

©2013 PEAK and the PEAK Mountain Graphic are Registered Trademarks of Old World Industries, LLC.

RUN TRUE™