

## HIGHTEC RACING MOTOR OIL SAE 10W-60

Полностью синтетическое высокопроизводительное моторное масло для гоночных двигателей с оптимизированным классом вязкости SAE 10W-60 для использования в подвергающихся максимальной нагрузке бензиновых и дизельных двигателях в гоночном спорте.

### Описание

HIGHTEC RACING MOTOR OIL SAE 10W-60 - это высокопроизводительное моторное масло с оптимизированными пределами вязкости, изготовленное на основе ПАО (полиальфаолефины) и эфиров, специально разработанное и протестированное для использования в гоночном спорте. Взаимодействие полностью синтетических базовых масел со свойственным им изначально высоким индексом вязкости и современных присадок обеспечивает чрезвычайно высокий уровень производительности.

### Применение

Даже при максимальной нагрузке и горячем масле HIGHTEC RACING MOTOR OIL SAE 10W-60 обеспечивает стабильную смазочную пленку для устойчивой защиты от износа и максимальной степени надежности. Его специальная формула и оптимизированные пределы вязкости гарантируют максимальные резервы производительности даже при сильнейших постоянных нагрузках и попадании большого количества топлива. Масло HIGHTEC RACING MOTOR OIL SAE 10W-60 отлично зарекомендовало себя в рамках чемпионата VLN и 24-часовой гонки на трассе Нюрбургринг. Оно подходит для использования в бензиновых и дизельных двигателях с турбонаддувом и без.

### Преимущества

- Испытанное в гоночном спорте высокопроизводительное моторное масло для эффективной защиты от износа и максимальной степени надежности
- Высокая устойчивость к термическим и механическим нагрузкам, а также к попаданию топлива
- Полностью синтетические базовые масла на основе полиальфаолефинов и эфиров, а также самые современные присадки предлагают максимальную защиту от окисления и износа
- Идеально подходит для турбодвигателей
- Стабильная смазочная пленка и наилучшая защита от износа даже при горячем масле и экстремальных нагрузках
- Надежно предотвращает «слипание», лакообразование и коксование цилиндров, поршней, клапанов и турбоагрегатов
- Надежная защита от образования «черного шлама»
- Низкий расход масла за счет незначительных потерь в результате испарения
- Возможность смешивания и отличная совместимость с традиционными, а также синтетическими моторными маслами. Однако для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами HIGHTEC RACING MOTOR OIL SAE 10W-60, рекомендуется провести полную замену масла.

### Указания

HIGHTEC RACING MOTOR OIL SAE 10W-60 было специально разработано для использования в экстремальных условиях автомобильных гонок. При этом особое внимание было уделено максимальной защите от износа и высокой степени надежности. Однако при этом на зданий план была отодвинута пригодность для повседневной работы. Поэтому мы рекомендуем использовать данный сорт масла только в рамках соревнований, а не для повседневной работы.

КАКОЕ МАСЛО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕГО  
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА?  
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫБРАТЬ  
ПОДХОДЯЩЕЕ МАСЛО ROWE HIGHTEC.



20019 | 13.12.2016

**HIGHTEC RACING MOTOR OIL SAE 10W-60****ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

| Свойства                          | Норма                       | Единица измерения | Значение   |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|
| Плотность при 15 °C               | ASTM D-7042                 | g/ml              | 0,85       |
| Кинематическая вязкость KV 40     | ASTM D-7042                 | mm²/s             | 174,4      |
| Кинематическая вязкость KV 100    | ASTM D-7042                 | mm²/s             | 26,2       |
| Индекс вязкости                   | ASTM D-7042                 | -                 | 186        |
| Температура вспышки               | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C                | 240        |
| Температура застывания            | ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | °C                | -38        |
| Низкотемпературная вязкость (CCS) | ASTM D-5293                 | cP @ °C           | 4000 @ -25 |
| Общее щелочное число              | DIN 51639-1                 | mgKOH/g           | 9,2        |

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ ПРИМЕНЕНИЯ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБРАЩЕНИЯ С ПРОДУКТОМ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ САМИМ ПОЛУЧАТЕЛЕМ НАШИХ ПРОДУКТОВ. ПРОДУКТЫ ROWE БЕСПРЕРЫВНО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ ROWE ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ДЛЯ ВСЕХ, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ПОСТАВОК ДЕЙСТВУЮТ НАШИ АКТУАЛЬНЫЕ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВОК И ПЛАТЕЖЕЙ ([www.rowe.com.de](http://www.rowe.com.de)).

КАКОЕ МАСЛО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕГО  
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА?  
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫБРАТЬ  
ПОДХОДЯЩЕЕ МАСЛО ROWE HIGHTEC.



20019 | 13.12.2016