

## HIGHTEC SYNT RSV SAE 0W-20

Высокоэкономичное, высокопроизводительное моторное масло, специально разработанное для моделей Volvo, для которых требуется масло, соответствующее спецификации Volvo VCC RBS0-2AE.

### Описание

HIGHTEC SYNT RSV SAE 0W-20 представляет собой моторное масло на основе отборных гидрокрекинговых базовых масел, специально разработанное для современных бензиновых и дизельных двигателей Volvo. Оно соответствует требованиям спецификации Volvo для моторных масел VCC RBS0-2AE и, благодаря существенно сниженному классу вязкости, эффективно способствует экономии топлива и достижению установленных законом предельных показателей выброса ОГ.

### Применение

За счет сниженного содержания сульфатной золы HIGHTEC SYNT RSV SAE 0W-20 щадит сажевый фильтр и одновременно с этим предлагает экстремальную экономию топлива благодаря низкому классу вязкости. HIGHTEC SYNT RSV SAE 0W-20 используется согласно предписаниям производителя в транспортных средствах с бензиновыми и дизельными двигателями с турбонаддувом или без и с сажевыми фильтрами.

### Равноценно по качеству в соответствии с законодательством ЕС

- Volvo VCC RBS0-2AE

### Преимущества

- Специальный продукт, разработанный для двигателей Volvo
- Специальная формула для повышенной эффективности использования топлива и сокращения выброса CO<sub>2</sub>
- Экономия топлива минимум 3,4 % (CEC L-54-T-96)
- Идеально подходит для современных турбодвигателей
- Улучшенная сажепоглощающая способность
- Высокопроизводительное моторное масло, разработанное в соответствии с одобренной Volvo рецептурой
- Сниженная низкотемпературная вязкость для оптимальной защиты двигателя от износа
- Отличная совместимость с материалами, из которых изготавливаются уплотнения
- Отличные свойства при холодном запуске и быстрое промасливание двигателя
- Высокая степень защиты от окисления благодаря специальной композиции гидрокрекинговых базовых масел и специально подобранных присадок
- Надежная эксплуатация в течение всего года благодаря отличным вязкостно-температурным характеристикам и высокой сдвиговой стабильностью
- Низкий расход масла за счет незначительных потерь от испарения
- Возможность смешивания и отличная совместимость с традиционными, а также синтетическими моторными маслами. Однако для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами HIGHTEC SYNT RSV SAE 0W-20, рекомендуется провести полную замену масла.

### ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Свойства	Норма	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,8443
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	45,0
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	9,0
Индекс вязкости	ASTM D-7042	-	186
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	208
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-48
Общее щелочное число	DIN 51639-1	mgKOH/g	> 7,5

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ ПРИМЕНЕНИЯ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБРАЩЕНИЯ С ПРОДУКТОМ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ САМИМ ПОЛУЧАТЕЛЕМ НАШИХ ПРОДУКТОВ. ПРОДУКТЫ ROWE БЕСПРЕРЫВНО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ ROWE ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ДЛЯ ВСЕХ, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ПОСТАВОК ДЕЙСТВУЮТ НАШИ АКТУАЛЬНЫЕ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВОК И ПЛАТЕЖЕЙ ([www.rowe.com.de](http://www.rowe.com.de)).

КАКОЕ МАСЛО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕГО  
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА?  
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫБРАТЬ  
ПОДХОДЯЩЕЕ МАСЛО ROWE HIGHTEC.



20260 | 13.03.2017