

HIGHTEC ATF 3000

Высококачественная трансмиссионная жидкость на минеральной основе.

Описание

HIGHTEC ATF 3000 представляет собой формулу, которая была специально разработана для применений, для которых требуется трансмиссионная жидкость более ранней (на сегодняшний день вышедшей из употребления) спецификации GM, тип A, приложение A.

Применение

Несмотря на то что спецификация GM, тип A, приложение A (TASA) является недействительной уже в течение долгого промежутка времени, для некоторых областей применения до сих пор требуются продукты с данным уровнем производительности. Продукт HIGHTEC ATF 3000 применяется в соответствии с инструкцией производителя агрегата в автоматических коробках передач, гидродинамических муфтах, сервоприводах сцепления или прочих гидростатических или гидродинамических системах.

Равноценно по качеству в соответствии с законодательством ЕС

- Type A Suffix A (TASA)
- MAN 339A
- MB 236.2

Кроме того рекомендуется к применению, когда соответствует

- Allison C3

Преимущества

- Хорошие температурно-вязкостные характеристики
- Отличная смазывающая способность даже при низких температурах
- Очень высокая степень устойчивости к окислению
- Минимальное образование пены
- Надежная защита от коррозии, износа, засорения шламом и слипаний

- Возможность смешивания и совместимость с другими трансмиссионными жидкостями. Однако для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами продукта, рекомендуется провести полную замену трансмиссионного масла.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Свойства	Норма	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,867
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	40,4
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	7,5
Индекс вязкости	ASTM D-7042	-	155
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	232
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-38
Цвет	visuell	-	rot / red

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ ПРИМЕНЕНИЯ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБРАЩЕНИЯ С ПРОДУКТОМ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ САМИМ ПОЛУЧАТЕЛЕМ НАШИХ ПРОДУКТОВ. ПРОДУКТЫ ROWE БЕСПРЕРЫВНО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ ROWE ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ДЛЯ ВСЕХ, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ПОСТАВОК ДЕЙСТВУЮТ НАШИ АКТУАЛЬНЫЕ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВОК И ПЛАТЕЖЕЙ (www.rowe.com.de).

КАКОЕ МАСЛО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕГО
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА?
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫБРАТЬ
ПОДХОДЯЩЕЕ МАСЛО ROWE HIGHTEC.



25010 | 01.11.2015