



МОТОРНЫЕ МАСЛА

ADDINOL PREMIUM 0530 C3-DX

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ADDINOL Premium 0530 C3-DX – синтетическое высокомощное моторное масло легкого хода со свойством Longlife. Является новейшей разработкой компании Addinol. Продукт относится к классу SAE 5W-30.

Моторное масло рекомендуется для бензиновых двигателей, функционирующих на обычном бензине, E85, природном (CNG) или сжиженном (LPG) газе, а также для дизельных двигателей. Новый продукт гарантирует оптимальную работу и длительный срок службы новейшей техники с фильтром тонкой очистки. Рекомендуется также при последующей установке фильтра тонкой очистки.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Рекомендуется для новейшего поколения дизельных и бензиновых двигателей Euro IV.
- Продукт предназначен для ультрасовременных автомобилей концерна GM.
- Удлинение интервалов смены масла в соответствии с предписаниями производителей.

СПЕЦИФИКАЦИИ / ЛИЦЕНЗИИ

Выполняет и перевыполняет международные спецификации:

- ACEA C3
- API SM / CF

Выполняет требования:

- GM dexos 2
- VW 502 00/ 505 00/ 505 01
- BMW Longlife-04
- Mercedes Benz MB 229.51
- GM LL-A-025
- GM LL-B-025

УПАКОВКА


Поставка преимущественно в бочках и мелкой таре.

СВОЙСТВА

- Прекрасные моющие свойства и превосходная диспергирующая способность
- Отличные противоизносные свойства
- Превосходные низкотемпературные свойства
- Исключительная окислительная стабильность
- Замечательные антифрикционные свойства
- Незначительная испаряемость
- Низкое содержание сульфатной золы, фосфора и серы
- Снижение выбросов продуктов горения смазочного материала

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

- Максимальная чистота двигателя
- Длительный срок службы двигателя
- Исключительные свойства при холодном пуске и прогреве двигателя
- Свойства Longlife
- Экономия топлива
- Незначительный расход масла
- Продление срока службы фильтра тонкой очистки
- Повышение экологической безопасности





ADDINOL PREMIUM 0530 C3-DX

СПЕЦИФИКАЦИИ И ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Признак	Условия испытаний / единица измерения		Premium 0530 C3-DX	Испытание
Внешняя характеристика			прозрачный продукт без загрязнений	визуальный контроль
Лицензии			Dexos 2 (идут испытания)	Нормы OEM
Класс SAE	J 300		5W-30	ASTM
ACEA			C3	Лабораторные и моторные испытания по ASTM и CEC
Плотность	при 15 °C	кг/м³	853	DIN 51757
Вязкость	при 100 °C	мм²/с	11,8	DIN ISO 51562-1
Вязкость HTHS	при 150 °C	мПа*с	≥ 3,5	CEC-L-36-A-97
Индекс вязкости			170	DIN ISO 2909
Прокачиваемость		°C	до -35	ASTM D 4684
Температура вспышки	COC	°C мин.	248	DIN EN 2592
Температура застывания		°C макс.	-39	DIN ISO 3016
TBN		мг KOH / г	7,5	DIN ISO 3771
Испаряемость		% по массе	< 11	DIN 51581
Сульфатная зольность		% по массе	0,76	DIN 51575

ADDINOL: профессионалы в области высокомоощных смазочных материалов

ADDINOL разрабатывает и производит более 600 высокомоощных смазочных материалов нового поколения. В их число входят автомобильные смазочные материалы, отвечающие высочайшим требованиям, и инновационные разработки для промышленности. Благодаря широкой сети сбыта наши партнеры на всех континентах получают пользу от неизменно высокого качества высокомоощных смазочных материалов ADDINOL, высокого профессионализма и индивидуального подхода наших специалистов. Продукты ADDINOL продаются в более чем 70 странах мира.

Содержащиеся в этом справочном листе данные базируются на наших сегодняшних знаниях и опыте. В виду многообразия технико-прикладных особенностей это не подразумевает гарантии пригодности для конкретного случая. Перед применением продукта пользователь должен ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Подробные данные по технике безопасности и токсикологии, а также по использованию соответствующего продукта Вы найдете в паспорте безопасности. Высокомоощные смазочные материалы ADDINOL постоянно совершенствуются. Поэтому ADDINOL Lube Oil GmbH имеет право менять все технические данные в этом справочном листе в любое время и без предварительного уведомления. За более подробной информацией о продукте и его областях применения обращайтесь, пожалуйста, в наш отдел технико-прикладного консультирования.