

Описание

- Высококачественное синтетическое моторное масло премиум класса для легковых автомобилей

Применение

- Высококачественное синтетическое моторное масло для легковых автомобилей и микроавтобусов с атмосферными или турбированными бензиновыми, газовыми или дизельными двигателями, а также дизелями с прямым впрыском.
- Особенно рекомендуется для современных высокотехнологичных многоклапанных двигателей с катализаторами.

Спецификации

- ACEA A3/B4.
- API SN/CF.
- MB 229.3.
- GM LL-025B.
- VW 502.00, 505.00.
- Renault RN 0700, RN 0710.
- PSA B71 2300.
- Porsche Oil категория A40.
- BMW Longlife-01.
- Рекомендовано для VW 505.01.
- Рекомендовано для Ford M2C 917-A JASO MA2.

Преимущества

- Синтетическое всесезонное моторное масло.
- Содержит компоненты, снижающие трение.
- Обеспечивает превосходную защиту двигателя при холодном пуске.
- Уменьшает потребление топлива.
- Прочность масляной пленки обеспечивает минимальный износ деталей двигателя.
- Обеспечивает прекрасную работу двигателя в различных условиях эксплуатации.
- Хорошая защита от ржавчины и коррозии.
- Препятствует образованию отложений.
- Низкая летучесть снижает расход масла.
- Снижает неблагоприятное воздействие на окружающую среду.
- Не наносит вреда каталитическим нейтрализаторам.

Стандартные показатели

	Метод	Единицы	Данные испытаний
Класс вязкости по SAE			SAE 5W-40
Плотность, 15 °C	D 1298	kg/m ³	850
Кинематическая вязкость, 40 °C	D 445	mm ² /s	81.9
Кинематическая вязкость, 100 °C	D 445	mm ² /s	13.9
Индекс вязкости	D 2270	-	176
Температура застывания	D 97	°C	-39
Температура вспышки, P-M	D 93	°C	221
Предельная температура прокачиваемости	D 3829	°C	-35

Приведенные данные не являются спецификацией. Это типичные данные, которые применяются для производственного допуска.