

QUARTZ INEO MC3 5W-40



TOTAL

Моторное масло LOW SAPS нового поколения, разработанное специально для двигателей VW, Mercedes-Benz и Porsche. Оптимизирует работу систем каталитической нейтрализации выхлопных газов, в частности, сажевого фильтра.

ПРИМЕНЕНИЕ

- TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-40 удовлетворяет самым последним стандартам ACEA и API и соответствует самым строгим требованиям производителей автомобилей.
- Этот продукт с классом вязкости 5W-40 может применяться в тяжелых условиях эксплуатации (трасса, интенсивное городское движение, спортивный стиль езды).
- Подходит для всех современных двигателей, многоклапанных, турбированных, с прямым впрыском.
- Специально разработано для двигателей, оборудованных системами каталитического дожигания выхлопных газов, в особенности, сажевыми фильтрами (DPF) и нейтрализаторами.
- Технология Low SAPS обеспечивает высокий уровень работы систем доочистки выхлопных газов.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные стандарты

ACEA C3, API SN/CF

VW 502.00/505.01

BMW LL-04

MB 229.51 (обратная совместимость с 229.31)

PORSCHE A40

Одобрения автопроизводителей *

Отвечает требованиям FORD WSS-M2C 917-A

Отвечает последним требованиям FIAT 9.55535-S2

Официальная лицензия **GM DEXOS 2**: для применения в двигателях GM (**Opel, Vauxhall, Chevrolet**), обратная совместимость с требованиями **GM-LL-A-025, GM-LL-B-025**

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Улучшает работу сажевого фильтра и катализаторов дожигания, что позволяет снизить выбросы NO_x, CO и CO₂ в соответствии с требованиями ЕВРО 5 и производителей техники.

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92029 Nanterre Cedex
FRANCE

QUARTZ INEO MC3 5W-40
Обновление: 04/ 2013
Sticker reference: MPC



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.

- Оптимизирует работу сажевого фильтра и увеличивает срок его службы, предотвращая раннее заиливание.
- Превосходная защита двигателя и поддержание деталей в чистоте.
- Продлевает срок службы двигателя и удовлетворяет наиболее строгим требованиям производителей для масел с увеличенным интервалом замены (20000 - 40000 км) благодаря прекрасной стойкости к окислению.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-40	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Вязкость при 40 °C	ASTM D 445	мм ² /с	83,9
Вязкость при 100 °C	ASTM D 445	мм ² /с	13,9
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	170
Температура вспышки	ASTM D 92	°C	240
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-42
Щелочное число	ASTM D 2896	мг КОН/г	7,5

Указанные значения являются усредненными и приводятся для ознакомления

* см. инструкцию по эксплуатации автомобиля

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92029 Nanterre Cedex
FRANCE

QUARTZ INEO MC3 5W-40
Обновление: 04/ 2013
Sticker reference: MPC



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.