

Роснефть Express

Промывочные масла



Одобрения/соответствия:

ОАО «АвтоВАЗ»

Виды фасовки:

4 л, 20 л, 216.5 л

Назначение

Роснефть Экспресс – предназначено для промывки масляной системы бензиновых и дизельных двигателей отечественных и импортных автомобилей перед сменой моторного масла. ТНК Промо Экспресс рекомендуется применять перед каждой сменой моторного масла следующим образом: прогреть до рабочей температуры двигатель; слить старое моторное масло; залить масло промывочное Роснефть Экспресс и дать поработать двигателю на холостом ходу 15-30 минут; слить жидкость; заменить масляный фильтр; залить свежее масло. При сильном загрязнении процедуру рекомендуется повторить. Не рекомендуется в процессе проведения промывки давать повышенную нагрузку на двигатель.

Преимущества

- Моющие компоненты идеально удаляют нагар, механические примеси и низкотемпературные отложения из каналов смазки и рабочих поверхностей цилиндра-поршневой группы, газораспределительного механизма и подшипников скольжения (вкладышей)
- В состав масла входят высокоэффективные диспергирующие присадки, которые во время промывки удерживают в стабильно взвешенном состоянии нерастворимые частицы износа и продукты старения масла, предотвращая забивку каналов масляной системы даже при наличии большого количества отложений
- Промывочное масло прекрасно совместимо с материалами сальников (уплотнителей) двигателя и смывает с них вредные отложения, что продлевает срок безремонтной эксплуатации двигателя и снижает риск утечек масла.



Типичные физико-химические показатели

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	31,7
Массовая доля кальция, % масс.	0,086
Температура вспышки в открытом тигле, °С	210
Температура застывания, °С	-10
Плотность при 20 °С, кг/м ³	883

