



Rosneft Optimum 10W-40

Описание продукта

Роснефть Optimum 10W-40 - полусинтетическое моторное масло эксплуатационного уровня API SG/CD. Производится с использованием современных синтетических и минеральных базовых масел и высококачественного пакета присадок.

Область применения

Масло **Роснефть Optimum 10W-40** предназначено для применения в бензиновых и дизельных двигателях импортных и отечественных легковых автомобилей, микроавтобусов и легкой коммерческой техники, в которых требуются моторные масла эксплуатационного уровня API SG и ниже.

Класс вязкости:

10W-40

Международные спецификации:

API SG/CD

Одобрения производителей:

ПАО «АВТОВАЗ»

ААИ Б4 СТО 003

Преимущества

- Отличные вязкостно-температурные свойства масла Роснефть Optimum 10W-40 обеспечивают легкий пуск и эффективную защиту двигателя при эксплуатации в зимнее время;
- Эффективный пакет присадок обеспечивает повышенную окислительную и термическую стабильность масла;
- Повышенные в классе моющие свойства масла Роснефть Optimum 10W-40 обеспечивают чистоту деталей двигателя на всем сроке эксплуатации;
- Роснефть Optimum 10W-40 обладает превосходной совместимостью со всеми существующими материалами сальников и, тем самым, обеспечивает защиту двигателя автомобиля от протечек;
- Рецептура масла Роснефть Optimum 10W-40 разработана с учетом условий эксплуатации автомобилей в РФ и странах СНГ.

Типичные физико-химические показатели

Параметр	Метод измерения	Роснефть Optimum 10W-40
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	15,26
Динамическая вязкость CCS при - 20 °С, мПа*с	ASTM D 5293	6279
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	135
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	6
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	0,8
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	220
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-28
Испаряемость по НОАК, %	ГОСТ 32330	10,9
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	888