



Класс вязкости

15W-40

Категория по API

SG/CD

Одобрения/соответствия:

ОАО «АВТОВАЗ»

ААИ Б4 СТО 003

Виды фасовки:

1 л, 4 л, 216.5 л

Роснефть Optimum 15W-40

Optimum

Роснефть Optimum 15W-40 - всесезонное моторное масло эксплуатационного уровня API SG/CD. Производится из минерального базового масла и высококачественного пакета присадок. Масло Роснефть Optimum 15W-40 обеспечивает легкий запуск двигателя при температурах до -20 С.

Назначение

Масло Роснефть Optimum 15W-40 предназначено для всесезонного применения в бензиновых и дизельных двигателях импортных и отечественных легковых автомобилей, микроавтобусов и легкой коммерческой техники, в которых требуются моторные масла эксплуатационного уровня API SG и ниже.

Преимущества

- Отличные вязкостно-температурные свойства масла Роснефть Optimum 15W-40 обеспечивают легкий пуск и эффективную защиту двигателя при эксплуатации в зимнее время
- Эффективный пакет присадок обеспечивает повышенную окислительную и термическую стабильность масла
- Повышенные в классе моющие свойства масла Роснефть Optimum 15W-40 обеспечивают чистоту деталей двигателя на всем сроке эксплуатации
- Роснефть Optimum 15W-40 обладает превосходной совместимостью со всеми существующими материалами сальников и, тем самым, обеспечивает защиту двигателя автомобиля от протечек
- Рецептура масла Роснефть Optimum 15W-40 разработана с учетом условий эксплуатации автомобилей в РФ и странах СНГ.

Типичные физико-химические показатели

Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	15,26
Динамическая вязкость CCS при - 20 °С, мПа*с	6279
Индекс вязкости	135
Щелочное число, мг КОН/г	6
Зольность сульфатная, % масс.	0,8
Температура вспышки в открытом тигле, °С	220
Температура застывания, °С	-28
Испаряемость по НОАК, %	10,9
Плотность при 20 °С, кг/м ³	888