



MANNOL SAFARI



GB

Mannol Safari is an oil, specially manufactured for the lubrication of all gasoline and diesel engines of passenger cars and light trucks with or without turbo, working under severe conditions. Strong detergent and dispersant properties; very good resistance against oxidation; low ash content.

DE

Mannol Safari ist ein hochwertiges Motorenöl für Pkws und Lieferwagen. Sorgt für eine optimale Schmierung unter allen Betriebsbedingungen. Geeignet für alle Benzin- und Dieselmotoren. Bitte beachten Sie die empfohlenen Ölwechselintervalle des Fahrzeugherstellers.

RU

Mannol Safari универсальное всесезонное моторное масло на глубокоочищенной минеральной основе, разработанное для применения в бензиновых и дизельных двигателях, работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Обладает высокой стойкостью к окислению. Отличается стабильной вязкостью в течение всего срока эксплуатации. Гарантирует надежную работу двигателя при экстремальных нагрузках.

Packages:
1L, 3L, 4L, 5L, 20L, 60L, 208L

**Meets the requirements
and specifications:**

SAE 20W-50

API SL/CF

Product Characteristics:

| Characteristics | Method | Unit | Value |
|--------------------|--------|-------------------|--------|
| SAE-class | | | 20W-50 |
| Density at 15°C | D 1298 | kg/m ³ | 888 |
| Flash point COC | D 92 | °C | 240 |
| Pour point | D 97 | °C | -33 |
| TBN | D 2896 | gKOH/kg | 5,80 |
| Viscosity at -15°C | D 5293 | CP | 8450 |
| Viscosity at 100°C | D 445 | CSt | 18,37 |
| Viscosity at 40°C | D 445 | CSt | 168,64 |
| Viscosity index | D 2270 | | 121 |

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.
Our information is based on thorough research and may be considered reliable, although not legally binding.

Предоставленная информация основана на данных исследований и является надежной, но не несет юридических обязательств.