



OLYMPIA Pro-Tech Fully Synthetic SAE 5W-40

Масло моторное синтетическое всесезонное

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

OLYMPIA Pro-Tech Fully Synthetic SAE 5W-40 – это современное полностью синтетическое всесезонное моторное масло (Fully Synthetic), которое производится с использованием высококачественных базовых масел и сбалансированного пакета присадок. Масло обеспечивает надёжную работу и защиту двигателя при любых условиях эксплуатации, особенно при экстремально низких температурах окружающего воздуха, как при магистральном, так и при городском цикле движения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Обладает:

- увеличенным сроком эксплуатации
- сниженным расходом масла на угар
- улучшенными антикоррозионными свойствами
- отличными противоизносными свойствами, обеспечивающими максимальный ресурс эксплуатации двигателя
- превосходным вязкостно-температурным свойствам обеспечивающими надежный запуск двигателя при низких температурах в зимний период эксплуатации.

ПРИМЕНЕНИЕ

OLYMPIA Pro-Tech Fully Synthetic SAE 5W-40 рекомендуется для применения в бензиновых и дизельных двигателях, включая двигатели с турбонаддувом и катализатором.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

Соответствует требованиям спецификаций:

API **SN/CF ACEA A3-98, B 4-98**

Имеет одобрения:

BMW Long life 98

VW 502.00 / 505.00

Mercedes-Benz Sheet 229.1

Porsche

ВАРИАНТЫ ФАСОВКИ (л.)

1	4	60	208	1000
---	---	----	-----	------

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели качества	Стандарты	Ед. изм.	Значения
Класс вязкости по SAE	DIN 51511		5W-40
Кинематическая вязкость:			
• при - 30 °C	DIN 51377	mPa.s	< 6600
• при 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	92
• при 100 °C	DIN 51562	mm ² /s	14,8
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		168
ASTM цвет	DIN 51578		2,5
Плотность при 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	860
Температура вспышки	DIN ISO 2592	°C	220
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	- 45
Сульфатная зола	DIN 51575	g/100g	1,25
Щелочное число	DIN ISO 3771	mg KOH/g	9,5
Потери при выпаривании	DIN 51581	Gew.-%	7,0
Стабильность при сдвиге, вязкость при 100 ⁰ C после 30 циклов	DIN 51382	mm ² /s	14,0
Динамическая вязкость при высокой температуре и скорости сдвига	CEC CL-23	mPa.s	4,0

Производитель Olympia Lube Oil FZCO. Более подробную информацию о продукте и его применении можно получить у технических специалистов компании ООО «ОЛИМПИА ОЙЛ». Указанная информация является типичной для продукции, полученной в условиях нормальных производственных допусков, и не представляет собой технические условия. Информация является справочной, может быть изменена без уведомления. 22.11.2016 г.



ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Масло **OLYMPIA Pro-Tech Fully Synthetic SAE 5W-40** не представляет угрозы для здоровья человека и опасности для окружающей среды, при соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения. При замене масла пользуйтесь защитными приспособлениями и специальным оборудованием. Избегайте попадания масла на кожу. При попадании масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом. Подробная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Масло после завершения эксплуатации и слива из системы смазки двигателя, подлежит обязательному сбору в герметичную тару и сдачи в пункты сбора (приёма) отработанных масел.

Не сливайте отработанные масла в канализацию, водоёмы или на почву.