



OLYMPIA SuperTech Fully Synthetic Engine Oil SAE 0W-40

Масло моторное синтетическое всесезонное

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

OLYMPIA HI-Tech Fully Synthetic Engine Oil SAE 0W-40 – это современное полностью синтетическое моторное масло (Fully Synthetic), которое производится на полностью синтетической основе и специально подобранном пакете присадок. Масло обеспечивает надёжную работу и защиту двигателя при любых условиях эксплуатации, особенно при экстремально низких температурах окружающего воздуха, как при магистральном, так и при городском цикле движения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обладает:
 - энергосберегающими свойствами, позволяющими сокращать расход топлива;
 - хорошими моющими свойствами, обеспечивающих чистоту деталей двигателя и предохранение от образования отложений.
- Сохраняет свои эксплуатационные свойства в течение всего интервала замены.
- Быстро поступает ко всем узлам трения двигателя.

ПРИМЕНЕНИЕ

OLYMPIA HI-Tech Fully Synthetic Engine Oil SAE 0W-40 рекомендуется для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях, включая двигатели с турбонаддувом и катализаторами, легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков, где рекомендованы масла уровня качества по API SM с энергосберегающими свойствами.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

Соответствует требованиям спецификаций:

API SM/GF ACEA A3, B4-98

Имеет одобрения:

BMW Long life 98

Mercedes-Benz Sheet 229.3

VW 502.00 / 505.00

Porsche

RENAULT RN710/700

OPEL GM-LL-B-025

ВАРИАНТЫ ФАСОВКИ (л.)

1	4	60	208	1000
---	---	----	-----	------

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели качества	Стандарты	Ед. изм.	Значения
Класс вязкости по SAE	DIN 51511		0W-40
Вязкость кинематическая:			
• при - 35 °C	DIN 51377	mPa.s	<=6000
• при 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	65
• при 100 °C	DIN 51562	mm ² /s	11,8
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		180
ASTM цвет	DIN 51578		L 4,0
Плотность при 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	0,8353
Температура вспышки	DIN ISO 2592	°C	206
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	- 57
Сульфатная зола	DIN 51575	g/100g	1,5
Щелочное число	DIN ISO 3771	mg KOH/g	9,4
Потери при выпаривании	DIN 51581	Gew.-%	11
Стабильность при сдвиге, вязкость при 100°C после 30 циклов	DIN 51382	mm ² /s	9
Динамическая вязкость при высокой температуре и скорости сдвига	CEC CL-23	mPa.s	3,5
Кислотное число	TAN	Mg KOH/g	1.7

Производитель Olympia Lube Oil FZCO. Более подробную информацию о продукте и его применении можно получить у технических специалистов компании ООО «ОЛИМПИА ОЙЛ». Указанная информация является типичной для продукции, полученной в условиях нормальных производственных допусков, и не представляет собой технические условия. Информация является справочной, может быть изменена без уведомления. 22.11.2016 г.



ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Масло **OLYMPIA HI-Tech Fully Synthetic Engine Oil SAE 0W-30** не представляет угрозы для здоровья человека и опасности для окружающей среды, при соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения. При замене масла пользуйтесь защитными приспособлениями и специальным оборудованием. Избегайте попадания масла на кожу. При попадании масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом. Подробная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Масло после завершения эксплуатации и слива из системы смазки двигателя, подлежит обязательному сбору в герметичную тару и сдачи в пункты сбора (приёма) отработанных масел.

Не сливайте отработанные масла в канализацию, почву или водоёмы.