



Информация о продукте 02.35.37

08-10-2015

Описание

SP Matic 2082 – синтетическое масло премиум-класса для автоматических трансмиссий. Специальные присадки изменяют коэффициент трения, обеспечивая следующие свойства:

- очень высокая стойкость к окислению: повышение срока службы жидкости
- высочайшие смазывающие свойства: повышение срока службы трансмиссии
- высокий уровень защиты от коррозии и пенообразования
- контролируемый коэффициент трения благодаря специальным модификаторам трения: удобное и точное переключение передач
- очень низкая температура потери текучести: использование при экстремально низких температурах
- очень высокий индекс вязкости: надежность работы трансмиссии при высоких и низких температурах
- отсутствие негативного воздействия на уплотнения даже из синтетических каучуков последнего поколения: предотвращение утечек

Назначение

SP Matic 2082 – синтетическая жидкость премиум-класса, специально разработанная для автоматических коробок передач, выпускаемых азиатскими производителями и часто устанавливаемых и в европейских автомобилях. Для выбора оптимального способа использования см. справочную базу данных Kroon-Oil.

Характеристики

Toyota ATF T-III/T-IV/D-II/WS	Nissan Matic Fluid C/D/J/K	Honda ATF-Z1 (except in CVT's)
Mazda ATF M-V	Hyundai/Kia SP-II/SP-III	Suzuki ATF 3314
Subaru ATF/ATF 5AT/ATF	GM Dexron	Ford Mercon/M2C
HP/Dexron II	IID/IIIE/IIIG/IIIH, TASA	138CJ/166H/922A1/924A
Allison C4/TES-228, JASOBMW 7045E/8072B		ZF TE-ML 09/11A/11B
M 315-2013 Type 1A		

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л 0,846

Вязкость при 40 °C, мм²/с 36,60

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.



Вязкость при 100 °C, мм²/с 7,20

Индекс вязкости 165

Температура вспышки по Кливленду, °C 212

Температура застывания, °C -48

Общее щелочное число, мг КОН/г 2,7

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.